# eneo IAM-6MC1001MTA

Artikelnummer: 221576




Ethernet über Koax Transmitter
Daten/Spannungsversorgung 1 x RJ-45, 1 x BNC

## Hauptmerkmale

| | |
|---|---|
| EPOC Ethernet und Power over Koax Übertragung | Spannungsversorgung Kamera PoE |
| RJ45 Ethernet und BNC-Anschluss | 128 Bit AES Netzwerkverschlüsselung |
| Max. Übertragungsrate 95Mbps Full Duplex | Unterstützt verschiedene Verbindungsarten (Reihenschaltung,s |
| Datenübertragung maximal bis zu 2,4Km | Überspannungsschutz integriert |
| PoC Übertragung maximal bis zu 1,2Km | Temperaturbereich (Betrieb) -20° C bis +60°C |
| Spannungsversorgung Transmitter PoE oder 12-57V DC | Einfache Inbetriebnahme (Plug & Play) |

## Spezifikationen

| **Allgemeines** | |
|---|---|
| Abmessungen (BxHxT) (erweitert) | 24x61,6x82,4mm |
| Gewicht | 0,077 kg |
| Farbe (Gehäuse) | anthrazit |
| Leistungsaufnahme | 60 W |
| Stromversorgung | 56VDC, Power over Coax (PoC) |
| Temperaturbereich (Betrieb) | -20°C ~ +60°C |
| Lieferumfang | _headline, Betriebsanleitung |
| **Produktkennzeichnungen** | |
| Hersteller-Nummer | 221576 |

© Copyright VIDEOR E. Hartig GmbH - Oktober 2026 - Technische Änderungen vorbehalten

# eneo IAM-6MC1001MTA

Fortsetzung Spezifikationen

| | |
|---|---|
| Serie | eneo EPOC |

## Ihr Ansprechpartner

VIDEOR E. Hartig GmbH
Carl-Zeiss-Straße 8
63322 Rödermark
Deutschland

© Copyright VIDEOR E. Hartig GmbH - Oktober 2026 - Technische Änderungen vorbehalten