# NDP-5512-Z30

Artikelnummer: 221611
EAN: 4060039008510

Netzwerk PTZ Dome, Tag/Nacht, 1920x1080@60fps, 30x,4,5-135mm hängend, PoE+, IK10, IP66

## Hauptmerkmale

- Hochauflösende Full HD PTZ-Kamera
- Auflösung: 1920x1080 Pixel, 60 fps
- 30x Zoomobjektiv und 16x Digitalzoom
- Für den Außeneinsatz, hängend
- Integrierte Essential Video Analysis
- Videokompression: H.265, H.264, MJPEG
- microSD-Kartenslot (max. 32GB, microSDXC)
- Stromversorgung: 24VAC, PoE+
- Betriebstemperatur: -40°C ~ +60°C
- Schutzart IP66, Vandalismusgeschützt IK10

## Spezifikationen

| | |
|---|---|
| EAN/GTIN | 4060039008510 |
| Serie | Bosch Autodome IP 5000i |
| Auflösungsstandard | 2 Megapixel, HD 1080p |
| System | True Day&Night |
| Chipgröße | 1/2,8" |
| Aufnahmesensor | CMOS |
| Videokompression | H.264, H.265, M-JPEG |
| Bildauflösung max. | 1920x1080 |
| Bildübertragungsrate | 60 fps |
| Tag-/Nacht-Umschaltung | Schaltbarer IR-Filter (ICR) |
| Lichtempfindlichkeit | 0,018 Lux bei F1,6, 30 IRE |

© Copyright VIDEOR E. Hartig GmbH - Juli 2025 - Technische Änderungen vorbehalten

# NDP-5512-Z30

Fortsetzung Spezifikationen

| | |
|---|---|
| Low Speed Shutter | ja |
| Digitale Rauschunterdrückung | iDNR |
| Gegenlichtkompensation | Intelligent Auto Exposure |
| Wide Dynamic Range (WDR) | WDR 120dB |
| Bewegungsmelder | Essential Video Analytics |
| Objektiv Type | Auto Fokus Zoom |
| Brennweite | 4,5 - 135 mm |
| Zoomfaktor | 30x |
| Digital Zoom | 16-fach |
| Bildwinkel horizontal | 60,9 - 2,4° |
| Beleuchtung | nein |
| Gehäuse | Außen |
| Farbe (Gehäuse) | RAL9003, weiß |
| Farbe (Kuppel) | klar |
| Gehäusematerial | Aluminium |
| Heizung | ja |
| Drehbereich | 360° |
| Geschwindigkeit (manuell) | 120°/Sek. |
| Geschwindigkeit (Preset) | 300°/Sek. |
| Videoausgänge | nein |
| Alarmeingänge | 2 |
| Alarmausgänge | 1 |
| Audiounterstützung | ja |
| Steuer-Schnittstellen | Ethernet |
| Interner Speicher | microSD-Karte, microSDHC-Karte, microSDXC-Karte |
| Montageart | Hängende Montage |
| Stromversorgung | 24VAC, PoE |
| Power over Ethernet | IEEE 802.3at |
| Vandalismusgeschützt | ja |
| Temperaturbereich (Betrieb) | -40°C ~ +60°C |
| ONVIF | ONVIF Profile G, ONVIF Profile S, ONVIF Profile T |
| Zertifizierungen | IK10 |
| Schutzart | IP66 |
| Hersteller-Nummer | F.01U.410.044 |

## Optionales Zubehör

| Art. Nr. | Name | Produkt Beschreibung |
|---|---|---|
| 218535 | NDA-U-CMT | Adapterplatte für Eckmontage für Bosch Kameras |
| 218640 | NDA-U-PA0 | Anschlussbox, Hängemontage für Bosch Autodome, ohne Netzteil, IP66 |

© Copyright VIDEOR E. Hartig GmbH - Juli 2025 - Technische Änderungen vorbehalten

# NDP-5512-Z30

Fortsetzung Zubehör

| | | |
|---|---|---|
| 218642 | NDA-U-PMAL | Mastadapter universal, für Bosch Kameras, groß, weiß |
| 218537 | NDA-U-PMAS | Mastadapter universal, für Bosch Kameras klein, weiß |
| 218110 | NDA-U-PMT | Deckenmontageset für Bosch Dome, Hängemontage, 31cm |
| 218111 | NDA-U-PMTE | Rohrverlängerung Hängemontage, 50cm für Bosch Dome |
| 218538 | NDA-U-PSMB | Aufbaugehäuse, für Bosch Kameras klein |
| 219382 | NDA-U-RMT | Halterung, Brüstungsmontage, hängend, für Bosch Kameras |
| 218794 | NDA-U-WMP | Montageplatte, für Wandmontage für Bosch Flexidomes, Autodomes |
| 218109 | NDA-U-WMT | Wandarm für Hängemontage für Bosch Domes |
| 219813 | NPD-6001B | HighPoE Midspan, 60W 1 Port,, für Bosch MIC 7000 ohne Strahler, Autodome 7000 |
| 200537 | UPA-2450-50 | Netzgerät, 24VAC, 50VA, Eingang 220VAC/50Hz, für Innen |
| 140387 | VG4-SFPSCKT | Glasfaser Ethernet Medienkonverter Kit, für Bosch Autodomes |

## Optionale Dienstleistungen

| Art. Nr. | Name | Produkt Beschreibung |
|---|---|---|
| 229234 | Vorkonfiguration IP-Kamera | IP Konfiguration, Funktionsprüfung, FW-Update für 1x IP-Kamera |

## Ihr Ansprechpartner

VIDEOR E. Hartig GmbH
Carl-Zeiss-Straße 8
63322 Rödermark
Deutschland

VIDEOR

© Copyright VIDEOR E. Hartig GmbH - Juli 2025 - Technische Änderungen vorbehalten