# XNV-6081Z

Artikelnummer: 221643

1/2,8" Netzwerk Dome, PTRZ, Tag/Nacht, 2,8-12mm, H.265, WDR, 1920x1080, IK10+, IP6K9K

## Hauptmerkmale

- Full-HD Auflösung 1920x1080@60fps (H.264/H.265)
- Motorisiertes PTRZ, 2,8-12mm P-Iris Objektiv
- H.265/H.264/MJPEG Codec mit WiseStream II
- Wide Dynamic Range (150dB), Defog, SSNRV
- Lichtempfindlichkeit 0,015Lux (F1,4, Farbe)
- True Day&Night mit umschaltbarem IR Sperrfilter
- Hallway View und Lens Distortion Correction (LDC)
- Digitale Bildstabilisierung mit Gyrosensor
- Umfangreiche Audio- und Videoanalysefunktionen
- Dual micro SDXC Slot, USB (720p) Installationshilfe
- PoE (IEEE802.3af, Class3), 12VDC, 24VAC (optional)
- Für Außen, -50°C bis +60°C, IP66/IP67/IP6K9K, IK10+

## Spezifikationen

| | |
|---|---|
| Serie | Wisenet X |
| Auflösungsstandard | HD 1080p |
| System | True Day&Night |
| Chipgröße | 1/2,8" |
| Aufnahmesensor | CMOS |
| Videokompression | H.264, H.265, M-JPEG |
| Bildauflösung max. | 1920x1080 |
| Bildübertragungsrate | 50 fps |
| Tag-/Nacht-Umschaltung | Schaltbarer IR-Filter (ICR) |
| Lichtempfindlichkeit | 0,015 Lux bei F1,4 |

© Copyright VIDEOR E. Hartig GmbH - Juni 2025 - Technische Änderungen vorbehalten

# XNV-6081Z

Fortsetzung Spezifikationen

| | |
|---|---|
| Low Speed Shutter | ja |
| Digitale Rauschunterdrückung | SSNR V |
| Gegenlichtkompensation | BLC, HLC, SSDR |
| Wide Dynamic Range (WDR) | WDR 150dB |
| Bewegungsmelder | ja |
| Objektiv Type | Varifokal (motorisiert) |
| Brennweite | 2,8 - 12 mm |
| Zoomfaktor | 4,3x |
| Digital Zoom | ja |
| Bildwinkel horizontal | 119,5 - 27,9° |
| Beleuchtung | nein |
| Gehäuse | Außen |
| Farbe (Gehäuse) | RAL9003, weiß |
| Farbe (Kuppel) | klar |
| Gehäusematerial | Aluminium |
| Heizung | ja |
| Drehbereich | +/-175° |
| Videoausgänge | micro USB |
| Alarmeingänge | 1 |
| Audiounterstützung | ja |
| Interner Speicher | 2x microSD-Kartenslot |
| Montageart | Deckenmontage, Wandmontage |
| Stromversorgung | 12VDC, 24VAC (optional), PoE |
| Power over Ethernet | IEEE 802.3af |
| Vandalismusgeschützt | ja |
| Temperaturbereich (Betrieb) | -50°C ~ +60°C |
| ONVIF | ONVIF Profile G, ONVIF Profile S |
| Zertifizierungen | IK10+ |
| Schutzart | IP66, IP67, IP6K9K |
| Hersteller-Nummer | XNV-6081Z |

## Optionales Zubehör

| Art. Nr. | Name | Produkt Beschreibung |
|---|---|---|
| 221652 | SBC-180B | Rahmenabdeckung, für Hanwha Techwin Domes, Kunstoff, Schwarz |
| 221654 | SBP-187HM | Flanschplatte für Hänge Montage, für Hanwha Techwin Domes, Aluminium, Elfenbein |

## Optionale Dienstleistungen

| Art. Nr. | Name | Produkt Beschreibung |
|---|---|---|

© Copyright VIDEOR E. Hartig GmbH - Juni 2025 - Technische Änderungen vorbehalten

# XNV-6081Z

## Fortsetzung Dienstleistungen

| | | |
|---|---|---|
| 229235 | CON-KOMP | Kompatibilitätsprüfung für Kameras, NVR, VMS-Systeme (ein Gerätepaar) |
| 211125 | LACKIERUNG Fix-Dome-Kamera | im RAL Farbton |
| 229234 | Vorkonfiguration IP-Kamera | IP Konfiguration, Funktionsprüfung, FW-Update für 1x IP-Kamera |

## Ihr Ansprechpartner

VIDEOR E. Hartig GmbH
Carl-Zeiss-Straße 8
63322 Rödermark
Deutschland

© Copyright VIDEOR E. Hartig GmbH - Juni 2025 - Technische Änderungen vorbehalten