FB-324 ID 25Hz

Artikelnummer: 221996

Wärmebild Netzwerk Kamera, 12,8mm, 24° FoV, 25Hz, EU, 320x240, ungekühlt

Hauptmerkmale

- Scharfes und kontrastreiches Wärmebild
- 12,8mm Objektiv, 24° Bildwinkel
- Konzipiert für rauhe Umgebungsbedingungen
- Integrierte Analysefunktionen
- Steuerung und Bedienung über TCP/IP
- Dual-Streaming in H.264, MJPEG
- Simultaner analoger Videoausgang, PAL
- Integrierte Heizung
- Sonnenblende
- Power over Ethernet
- Schutzart IP66

Spezifikationen

Serie	Flir FB-Serie
System	Wärmebild
Videokompression	H.264, M-JPEG
Thermische Auflösung	320x240
Bildübertragungsrate	25 fps
Objektiv Type	Festbrennweite
Brennweite	12,8 mm
Bildwinkel horizontal	24°
Bildwinkel vertikal	18°
Gehäuse	Außen

© Copyright VIDEOR E. Hartig GmbH - April 2024 - Technische Änderungen vorbehalten

FB-324 ID 25Hz

Fortsetzung Spezifikationen

Farbe (Gehäuse)	weiß
Gehäusematerial	Kunststoff, Metall
Videoausgänge	Composite (FBAS)
Alarmeingänge	ja
Audiounterstützung	nein
Steuer-Schnittstellen	10/100-Base-TX, RJ-45
Interner Speicher	SD-Karte, SDHC-Karte, SDXC-Karte
Montageart	Deckenmontage, Wandmontage
Stromversorgung	12VDC, 24VAC, PoE
Leistungsaufnahme	17W
Vandalismusgeschützt	nein
Temperaturbereich (Betrieb)	-40°C ~ +50°C
ONVIF	ONVIF Profile S
Zertifizierungen	FCC, UL
Schutzart	IP66
Hersteller-Nummer	427-1065-31-00

Optionales Zubehör

Art. Nr.	Name	Beschreibung
219235	CB-PLBX-62	Anschlussbox für Mastbefestigung, FLIR FB-Serie
219234	CB-WLBX-62	Anschlussbox für Wandbefestigung, FLIR FB-Serie

Ihr Ansprechpartner

VIDEOR E. Hartig GmbH
Carl-Zeiss-Straße 8
63322 Rödermark
Deutschland

VIDEOR

© Copyright VIDEOR E. Hartig GmbH - April 2024 - Technische Änderungen vorbehalten