XNV-6081R

Artikelnummer: 222009

1/2,8" Netzwerk IR Dome, Fix, Tag/Nacht, 2,8-12mm, H.265, WDR, 1920x1080, IK10+, IP66/67

Hauptmerkmale

- Full-HD Auflösung 1920x1080@60fps (H.264/H.265)
- Motorisiertes 2,8-12mm P-Iris Objektiv
- H.265/H.264/MJPEG Codec mit WiseStream II
- Wide Dynamic Range (150dB), Defog, SSNRV
- Lichtempfindlichkeit 0,015Lux (F1,4, Farbe)
- True Day&Night, Infrarotbeleuchtung, bis 50m
- Hallway View und Lens Distortion Correction (LDC)
- Digitale Bildstabilisierung mit Gyrosensor
- Umfangreiche Audio- und Videoanalysefunktionen
- Dual micro SDXC Slot, USB & FBAS Installationshilfe
- PoE (IEEE802.3af, Class3), 12VDC, 24VAC (optional)
- Für Außen, -50°C bis +60°C, IP66/IP67, IK10+

Spezifikationen

Serie	WiseNet X
Auflösungsstandard	HD 1080p
System	True Day&Night
Chipgröße	1/2,8"
Aufnahmesensor	CMOS
Videokompression	H.264, H.265, M-JPEG
Bildauflösung max.	1920x1080
Bildübertragungsrate	50 fps
Tag-/Nacht-Umschaltung	Schaltbarer IR-Filter (ICR)
Lichtempfindlichkeit	0,015 Lux bei F1,4

© Copyright VIDEOR E. Hartig GmbH - April 2024 - Technische Änderungen vorbehalten

XNV-6081R

Fortsetzung Spezifikationen

Low Speed Shutter	ja
Digitale Rauschunterdrückung	SSNR5
Gegenlichtkompensation	BLC, HLC, SSDR
Wide Dynamic Range (WDR)	WDR 150dB
Bewegungsmelder	ja
Objektiv Type	Varifokal (motorisiert)
Objektiv Typ	Varifokal (motorisiert)
Brennweite	2,8 - 12 mm
Zoomfaktor	4,3x
Digital Zoom	ja
Bildwinkel horizontal	119,5 - 27,9°
Beleuchtung	Infrarot
Gehäuse	Außen
Farbe (Gehäuse)	RAL9003, weiß
Farbe (Kuppel)	klar
Gehäusematerial	Aluminium
Heizung	ja
Videoausgänge	Composite (FBAS) nur zur Einrichtung, micro USB
Alarmeingänge	1
Audiounterstützung	ja
Interner Speicher	2x microSD-Kartenslot
Montageart	Deckenmontage, Wandmontage
Stromversorgung	12VDC, 24VAC (optional), PoE
Power over Ethernet	IEEE 802.3af
Vandalismusgeschützt	ja
Temperaturbereich (Betrieb)	-50°C ~ +60°C
ONVIF	ONVIF Profile G, ONVIF Profile S
Zertifizierungen	IK10+
Schutzart	IP66, IP67
Hersteller-Nummer	XNV-6081R

Optionales Zubehör

Art. Nr.	Name	Beschreibung
221652	SBC-180B	Rahmenabdeckung, für Hanwha Techwin Domes, Kunstoff, Schwarz
221654	SBP-187HM	Flanschplatte für Hänge Montage, für Hanwha Techwin Domes, Aluminium, Elfenbein
221653	SBP-187HMW	Flanschplatte für Hänge Montage, für Hanwha Techwin Domes, Aluminium, Weiß
228706	SPB-VAN85W	Kuppel, getönt, für Hanwha Techwin Domekameras, weißer Rahmen, Zubehörteil

© Copyright VIDEOR E. Hartig GmbH - April 2024 - Technische Änderungen vorbehalten

XNV-6081R

Fortsetzung Zubehör

221655	SPC-100AC	Spannungswandler, 24VAC nach 12VDC, für Hanwha Techwin Fix Domes, Schwarz

Optionale Dienstleistungen

Art. Nr.	Name	Beschreibung
224238	CON-BER-M	2D Planung Medium mittlere Projektkomplexität ca. 25 Kameras
229234	CON-KAM-IPKON	Vorkonfiguration 1x IP-Kamera Funktionsprüfung, FW-Update
229235	CON-KOMP	Kompatibilitätsprüfung für Kameras, NVR, VMS-Systeme (ein Gerätepaar)
211125	CUS-SL-F	Lackierung Fix-Dome in RAL-Farbe

Ihr Ansprechpartner

VIDEOR E. Hartig GmbH
Carl-Zeiss-Straße 8
63322 Rödermark
Deutschland

VIDEOR

© Copyright VIDEOR E. Hartig GmbH - April 2024 - Technische Änderungen vorbehalten