

# Hanwha Vision XND-6081RV

Artikelnummer: 222010



1/2,8" Netzwerk IR Dome, Fix, Tag/Nacht, 2,8-12mm, H.265, WDR, 1920x1080, IK10, IP52

## Hauptmerkmale

Full-HD Auflösung 1920x1080@60fps (H.264/H.265)	Hallway View und Lens Distortion Correction (LDC)
Motorisiertes 2,8-12mm P-Iris Objektiv	Digitale Bildstabilisierung mit Gyrosensor
H.265/H.264/MJPEG Codec mit WiseStream II	Umfangreiche Audio- und Videoanalysefunktionen
Wide Dynamic Range (150dB), Defog, SSNRV	Dual micro SDXC Slot, USB & FBAS Installationshilfe
Lichtempfindlichkeit 0,015Lux (F1,4, Farbe)	PoE (IEEE802.3af, Class3), 12VDC
True Day&Night, Infrarotbeleuchtung, bis 50m	Für Innenanwendung, IP52, IK10

## Spezifikationen

Allgemeines	
Heizung	Nein
Vandalismusgeschützt	Ja
Beleuchtung	Infrarot
Farbe (Gehäuse)	weiß,RAL9003
Farbe (Kuppel)	klar
Gehäuseart	Innen
Gehäusematerial	Aluminium
Montageart	Deckenmontage, Wandmontage
ONVIF	ONVIF Profile G, ONVIF Profile S

# Hanwha Vision XND-6081RV

## Fortsetzung Spezifikationen

Power over Ethernet	IEEE 802.3af
Schutzart	IP52
Stromversorgung	12VDC, PoE
Temperaturbereich (Betrieb)	-25°C ~ +60°C
Wide Dynamic Range (WDR)	WDR 150dB
Zertifizierungen	IK10
Zoomfaktor (optisch)	4.3
<b>Kamera</b>	
Gegenlichtkompensation	Ja
Low Speed Shutter	Ja
Auflösungsstandard	2 MP
Aufnahmesensor	CMOS
Chipgröße	1/2,8"
Lichtempfindlichkeit	0,015 Lux bei F1,4
System	True Day&Night
Tag-/Nacht-Umschaltung	Schaltbarer IR-Filter (ICR)
<b>Display / Darstellung</b>	
Bildauflösung max.	1920x1080
<b>Funktionen</b>	
Audiounterstützung	Ja
Bewegungsmelder	Ja
Digitale Rauschunterdrückung (DNR)	Ja
Interner-Speicher	2x microSD-Kartenslot
<b>Schnittstellen / Eingänge / Ausgänge</b>	
Alarめingänge	1
<b>Objektiv</b>	
Bildwinkel horizontal	119,5 - 27,9°
Brennweite	2,8 - 12 mm
Objektiv Typ	Varifokal (motorisiert)
Zoomfaktor (digital)	0
<b>Video</b>	
Bildübertragungsrate max.	50 fps
Videokompression	H.264, H.265, M-JPEG
<b>Produktkennzeichnungen</b>	
Hersteller-Nummer	XND-6081RV
Serie	Wisenet X

# Hanwha Vision XND-6081RV

## Ihr Ansprechpartner

VIDEOR E. Hartig GmbH  
Carl-Zeiss-Straße 8  
63322 Rödermark  
Deutschland

