

Hanwha Vision XNV-8081R

Artikelnummer: 222012



1/1,8" Netzwerk IR Dome, Fix, Tag/Nacht, 3,6-9,4mm, H.265, WDR, 2560x1920, IK10+, IP66/67

Hauptmerkmale

5 Megapixel Auflösung 2560x1920@30fps (H.264/H.265)

Motorisiertes PTRZ, 3,9-9,4mm P-Iris Objektiv

H.265/H.264/MJPEG Codec mit WiseStream II

Wide Dynamic Range (120dB), Defog, SSNRV

Lichtempfindlichkeit 0,07Lux (F1,2, Farbe)

True Day&Night, Infrarotbeleuchtung, bis 50m

Hallway View und Lens Distortion Correction (LDC)

Digitale Bildstabilisierung mit Gyrosensor

Umfangreiche Audio- und Videoanalysefunktionen

Dual micro SDXC Slot, USB & FBAS Installationshilfe

PoE (IEEE802.3af, Class3), 12VDC, 24VAC (optional)

Für Außen, -50°C bis +60°C, IP66/IP67, IK10+

Spezifikationen

Allgemeines	
Heizung	Ja
Vandalismusgeschützt	Ja
Beleuchtung	Infrarot
Farbe (Gehäuse)	weiß,RAL9003
Farbe (Kuppel)	klar
Gehäuseart	Außen
Gehäusematerial	Aluminium
Montageart	Deckenmontage, Wandmontage
ONVIF	ONVIF Profile G, ONVIF Profile S

Hanwha Vision XNV-8081R

Fortsetzung Spezifikationen

Power over Ethernet	IEEE 802.3af
Schutzart	IP66, IP67
Stromversorgung	12VDC, 24VAC (optional), PoE
Temperaturbereich (Betrieb)	-50°C ~ +60°C
Wide Dynamic Range (WDR)	WDR 120dB
Zertifizierungen	IK10+
Kamera	
Gegenlichtkompensation	Ja
Low Speed Shutter	Ja
Auflösungsstandard	5 MP
Aufnahmesensor	CMOS
Chipgröße	1/1,8"
Lichtempfindlichkeit	0,07 Lux bei F1,2
System	True Day&Night
Tag-/Nacht-Umschaltung	Schaltbarer IR-Filter (ICR)
Display / Darstellung	
Bildauflösung max.	2560x1920
Funktionen	
Audiounterstützung	Ja
Bewegungsmelder	Ja
Digitale Rauschunterdrückung (DNR)	Ja
Interner-Speicher	2x microSD-Kartenslot
Schnittstellen / Eingänge / Ausgänge	
Alarমেingänge	1
Objektiv	
Bildwinkel horizontal	92,1 - 38,7°
Brennweite	3,6 - 9,4 mm
Objektiv Typ	Varifokal (motorisiert)
Zoomfaktor (digital)	0
Zoomfaktor (optisch)	2.6
Video	
Bildübertragungsrate max.	25 fps
Videokompression	H.264, H.265, M-JPEG
Produktkennzeichnungen	
Hersteller-Nummer	XNV-8081R
Serie	Wisenet X

Optionales Zubehör

Art. Nr.	Name	Produkt Beschreibung
221652	Hanwha Vision SBC-180B	Rahmenabdeckung, für Hanwha Techwin Domes, Kunststoff, Schwarz

Hanwha Vision XNV-8081R

Fortsetzung Zubehör

221654	Hanwha Vision SBP-187HM	Flanschplatte für Hänge Montage, für Hanwha Techwin Domes, Aluminium, Elfenbein
228706	Hanwha Vision SPB-VAN85W	Kuppel, getönt, für Hanwha Techwin Domekamas, weißer Rahmen, Zubehörteil

Optionale Dienstleistungen

Art. Nr.	Name	Produkt Beschreibung
229235	VIDEOR CON-KOMP	Kompatibilitätsprüfung für Kameras, NVR, VMS-Systeme (ein Gerätepaar)
211125	VIDEOR LACKIERUNG Fix-Dome-Kamera	im RAL Farbton
229234	VIDEOR Vorkonfiguration IP-Kamera	IP Konfiguration, Funktionsprüfung, FW-Update für 1x IP-Kamera

Ihr Ansprechpartner

VIDEOR E. Hartig GmbH
Carl-Zeiss-Straße 8
63322 Rödermark
Deutschland

