XNV-8081R

Artikelnummer: 222012

1/1,8" Netzwerk IR Dome, Fix, Tag/Nacht, 3,6-9,4mm, H.265, WDR, 2560x1920, IK10+, IP66/67

Hauptmerkmale

5 Megapixel Auflösung 2560x1920@30fps (H.264/H.265)	Hallway View und Lens Distortion Correction (LDC)
Motorisiertes PTRZ, 3,9-9,4mm P-Iris Objektiv	Digitale Bildstabilisierung mit Gyrosensor
H.265/H.264/MJPEG Codec mit WiseStream II	Umfangreiche Audio- und Videoanalysefunktionen
Wide Dynamic Range (120dB), Defog, SSNRV	Dual micro SDXC Slot, USB & FBAS Installationshilfe
Lichtempfindlichkeit 0,07Lux (F1,2, Farbe)	PoE (IEEE802.3af, Class3), 12VDC, 24VAC (optional)
True Day&Night, Infrarotbeleuchtung, bis 50m	Für Außen, -50°C bis +60°C, IP66/IP67, IK10+

Spezifikationen

Serie	WiseNet X
Auflösungsstandard	5 Megapixel
System	True Day&Night
Chipgröße	1/1,8"
Aufnahmesensor	CMOS
Videokompression	H.264, H.265, M-JPEG
Bildauflösung max.	2560x1920
Bildübertragungsrate	25 fps
Tag-/Nacht-Umschaltung	Schaltbarer IR-Filter (ICR)
Lichtempfindlichkeit	0,07 Lux bei F1,2

© Copyright VIDEOR E. Hartig GmbH - 2. Mai 2024 - Technische Änderungen vorbehalten

XNV-8081R

Fortsetzung Spezifikationen

Low Speed Shutter	ja
Digitale Rauschunterdrückung	SSNR5
Gegenlichtkompensation	BLC, HLC, SSDR
Wide Dynamic Range (WDR)	WDR 120dB
Bewegungsmelder	ja
Objektiv Type	Varifokal (motorisiert)
Brennweite	3,6 - 9,4 mm
Zoomfaktor	2,6x
Digital Zoom	ja
Bildwinkel horizontal	92,1 - 38,7°
Beleuchtung	Infrarot
Gehäuse	Außen
Farbe (Gehäuse)	RAL9003, weiß
Farbe (Kuppel)	klar
Gehäusematerial	Aluminium
Heizung	ja
Videoausgänge	Composite (FBAS) nur zur Einrichtung, micro USB
Alarmeingänge	1
Audiounterstützung	ja
Interner Speicher	2x microSD-Kartenslot
Montageart	Deckenmontage, Wandmontage
Stromversorgung	12VDC, 24VAC (optional), PoE
Power over Ethernet	IEEE 802.3af
Vandalismusgeschützt	ja
Temperaturbereich (Betrieb)	-50°C ~ +60°C
ONVIF	ONVIF Profile G, ONVIF Profile S
Zertifizierungen	IK10+
Schutzart	IP66, IP67
Hersteller-Nummer	XNV-8081R

Optionales Zubehör

Art. Nr.	Name	Beschreibung
221652	SBC-180B	Rahmenabdeckung, für Hanwha Techwin Domes, Kunstoff, Schwarz
221654	SBP-187HM	Flanschplatte für Hänge Montage, für Hanwha Techwin Domes, Aluminium, Elfenbein
221653	SBP-187HMW	Flanschplatte für Hänge Montage, für Hanwha Techwin Domes, Aluminium, Weiß
228706	SPB-VAN85W	Kuppel, getönt, für Hanwha Techwin Domekameras, weißer Rahmen, Zubehörteil

© Copyright VIDEOR E. Hartig GmbH - 2. Mai 2024 - Technische Änderungen vorbehalten

XNV-8081R

Fortsetzung Zubehör

221655	SPC-100AC	Spannungswandler, 24VAC nach 12VDC, für Hanwha Techwin Fix Domes, Schwarz

Optionale Dienstleistungen

Art. Nr.	Name	Beschreibung
224238	CON-BER-M	2D Planung Medium mittlere Projektkomplexität ca. 25 Kameras
229234	CON-KAM-IPKON	Vorkonfiguration 1x IP-Kamera Funktionsprüfung, FW-Update
229235	CON-KOMP	Kompatibilitätsprüfung für Kameras, NVR, VMS-Systeme (ein Gerätepaar)
211125	CUS-SL-F	Lackierung Fix-Dome in RAL-Farbe

Ihr Ansprechpartner

VIDEOR E. Hartig GmbH
Carl-Zeiss-Straße 8
63322 Rödermark
Deutschland

VIDEOR

© Copyright VIDEOR E. Hartig GmbH - 2. Mai 2024 - Technische Änderungen vorbehalten