

# Hanwha Vision XND-8081RV

Artikelnummer: 222013



1/1,8" Netzwerk IR Dome, Fix, Tag/Nacht, 3,6-9,4mm, H.265, WDR, 2560x1920, IK10, IP52

## Hauptmerkmale

|   |   |
|---|---|
| 5 Megapixel Auflösung 2560x1920@30fps (H.264/H.265) | Hallway View und Lens Distortion Correction (LDC)   |
| Motorisiertes PTRZ, 3,9-9,4mm P-Iris Objektiv       | Digitale Bildstabilisierung mit Gyrosensor          |
| H.265/H.264/MJPEG Codec mit WiseStream II           | Umfangreiche Audio- und Videoanalysefunktionen      |
| Wide Dynamic Range (120dB), Defog, SSNRV            | Dual micro SDXC Slot, USB & FBAS Installationshilfe |
| Lichtempfindlichkeit 0,07Lux (F1,2, Farbe)          | PoE (IEEE802.3af, Class3), 12VDC                    |
| True Day&Night, Infrarotbeleuchtung, bis 50m        | Für Innenanwendung, IP52, IK10                      |

## Spezifikationen

| Allgemeines          |                                  |
|----------------------|----------------------------------|
| Heizung              | Nein                             |
| Vandalismusgeschützt | Ja                               |
| Beleuchtung          | Infrarot                         |
| Farbe (Gehäuse)      | weiß,RAL9003                     |
| Farbe (Kuppel)       | klar                             |
| Gehäuseart           | Innen                            |
| Gehäusematerial      | Aluminium                        |
| Montageart           | Deckenmontage, Wandmontage       |
| ONVIF                | ONVIF Profile G, ONVIF Profile S |

# Hanwha Vision XND-8081RV

## Fortsetzung Spezifikationen

|   |                             |
|---|-----------------------------|
| Power over Ethernet                         | IEEE 802.3af                |
| Schutzart                                   | IP52                        |
| Stromversorgung                             | 12VDC, PoE                  |
| Temperaturbereich (Betrieb)                 | -25°C ~ +60°C               |
| Wide Dynamic Range (WDR)                    | WDR 120dB                   |
| Zertifizierungen                            | IK10                        |
| Zoomfaktor (optisch)                        | 2.6                         |
| <b>Kamera</b>                               |                             |
| Gegenlichtkompensation                      | Ja                          |
| Low Speed Shutter                           | Ja                          |
| Auflösungsstandard                          | 5 MP                        |
| Aufnahmesensor                              | CMOS                        |
| Chipgröße                                   | 1/1,8"                      |
| Lichtempfindlichkeit                        | 0,07 Lux bei F1,2           |
| System                                      | True Day&Night              |
| Tag-/Nacht-Umschaltung                      | Schaltbarer IR-Filter (ICR) |
| <b>Display / Darstellung</b>                |                             |
| Bildauflösung max.                          | 2560x1920                   |
| <b>Funktionen</b>                           |                             |
| Audiounterstützung                          | Ja                          |
| Bewegungsmelder                             | Ja                          |
| Digitale Rauschunterdrückung (DNR)          | Ja                          |
| Interner-Speicher                           | 2x microSD-Kartenslot       |
| <b>Schnittstellen / Eingänge / Ausgänge</b> |                             |
| Alarmeingänge                               | 1                           |
| <b>Objektiv</b>                             |                             |
| Bildwinkel horizontal                       | 92,1 - 38,7°                |
| Brennweite                                  | 3,6 - 9,4 mm                |
| Objektiv Typ                                | Varifokal (motorisiert)     |
| Zoomfaktor (digital)                        | 0                           |
| <b>Video</b>                                |                             |
| Bildübertragungsrate max.                   | 25 fps                      |
| Videokompression                            | H.264, H.265, M-JPEG        |
| <b>Produktkennzeichnungen</b>               |                             |
| Hersteller-Nummer                           | XND-8081RV                  |
| Serie                                       | Wisenet X                   |

## Optionales Zubehör

| Art. Nr. | Name                   | Produkt Beschreibung   |
|----------|------------------------|--|
| 221649   | Hanwha Vision SBC-160B | Rahmenabdeckung, für Hanwha Techwin Domes, Kunststoff, Schwarz |

# Hanwha Vision XND-8081RV

## Fortsetzung Zubehör

|        |                           |   |
|--------|---------------------------|---|
| 231834 | Hanwha Vision SBP-160TMW1 | Wandhalterung für Hanwha Techwin Fixdome, Kunststoff, mit Neigung, weiß         |
| 221651 | Hanwha Vision SBP-167HM   | Flanschplatte für Hänge Montage, für Hanwha Techwin Domes, Aluminium, Elfenbein |
| 231917 | Hanwha Vision SBV-160BW   | Anschlussbox, für Hanwha Techwin Kameras, Aluminium, Innen, Weiß                |
| 228710 | Hanwha Vision SPB-IND85W  | Kuppel, getönt, für Hanwha Techwin Domekameras, weißer Rahmen, Zubehörteil      |

## Optionale Dienstleistungen

| Art. Nr. | Name                              | Produkt Beschreibung  |
|----------|-----------------------------------|---|
| 229235   | VIDEOR CON-KOMP                   | Kompatibilitätsprüfung für Kameras, NVR, VMS-Systeme (ein Gerätepaar) |
| 211125   | VIDEOR LACKIERUNG Fix-Dome-Kamera | im RAL Farbton  |
| 229234   | VIDEOR Vorkonfiguration IP-Kamera | IP Konfiguration, Funktionsprüfung, FW-Update für 1x IP-Kamera        |

## Ihr Ansprechpartner

VIDEOR E. Hartig GmbH  
Carl-Zeiss-Straße 8  
63322 Rödermark  
Deutschland

