## **AXIS P1375**

Artikelnummer: 222028 EAN: 7331021064621





1/2,8" Netzwerk Kamera, Tag/Nacht, 1920x1080, 2,8-8mm H.265, PoE

#### Hauptmerkmale

2-Wege Audio, integriertes Mikrofon (deaktivierbar)
Elektronische Bildstabilisierung
Signierte Firmware und sicheres Booten
microSD/microSDHC/microSDXC Kartenslot
RS-422/485 zur Ansteuerung von SNK
12-28VDC, Power over Ethernet

#### **Spezifikationen**

EAN/GTIN	7331021064621
Alarmeingänge	2
Audiounterstützung	Ja
Auflösungsstandard	0 MP
Aufnahmesensor	CMOS
Beleuchtung	nein
Bewegungsmelder	Ja
Bildauflösung max.	1920x1080
Bildübertragungsrate max.	50 fps
Bildwinkel horizontal	124 - 42°

# **AXIS P1375**

### Fortsetzung Spezifikationen

Brennweite	2,8 - 8 mm
Chipgröße	1/2,8"
Digitale Rauschunterdrückung (DNR)	Ja
Multicast	Nein
Sonnenschutzdach	Nein
Integrierte Wandhalterung	Nein
Farbe (Gehäuse)	weiß,schwarz
Gegenlichtkompensation	Nein
Gehäuseart	Innen
Gehäusematerial	Metall
Heizung	Ja
Interner-Speicher	microSD-Kartenslot
Lichtempfindlichkeit	0,05 Lux bei F1,2,50 IRE
Low Speed Shutter	Ja
Objektiv Typ	Varifokal
ONVIF	ONVIF Profile G, ONVIF Profile M, ONVIF Profile S, ONVIF Profile T
Hersteller-Nummer	01532-001
Power over Ethernet	IEEE 802.3af
Serie	Axis P13
Steuer-Schnittstellen	Ethernet, RS-422, RS-485
Stromversorgung	12-28 VDC, PoE
System	True Day&Night
Tag-/Nacht-Umschaltung	Schaltbarer IR-Filter (ICR)
Temperaturbereich (Betrieb)	-10°C ~ +55°C
Vandalismusgeschützt	Nein
Videokompression	H.264, H.265, M-JPEG
Wide Dynamic Range (WDR)	Forensic WDR
Wischer	Nein
Zoomfaktor (digital)	0

# **AXIS P1375**

#### **Ihr Ansprechpartner**

VIDEOR E. Hartig GmbH Carl-Zeiss-Straße 8 63322 Rödermark Deutschland

