NTX2U0R00AH

Artikelnummer: 222129

Abb. ähnlich

Netzwerk Wärmebildkamera, 19mm, 640x512, 30Hz, Edelstahl, 24VAC/VDC, PoE+

Hauptmerkmale

- Elektropoliertes Edelstahl AISI316L
- Temperaturbereich -40° bis +65°C
- Radiometrie-Analyse
- 24VDC, 24VAC und PoE+
- Lloyd Register Marinezertifizierung

Spezifikationen

Serie	Videotec NTX
Kameratyp	Edelstahlgehäuse
System	Wärmebild
Videokompression	H.264, JPEG, M-JPEG, MPEG-4
Thermische Auflösung	640x512
Bildübertragungsrate	30 fps
Objektiv Type	Festbrennweite
Brennweite	19 mm
Bildwinkel horizontal	32°
Bildwinkel vertikal	26°
Gehäuse	Seewasserfest
Farbe (Gehäuse)	Edelstahl
Gehäusematerial	Edelstahl
Videoausgänge	nein

© Copyright VIDEOR E. Hartig GmbH - April 2024 - Technische Änderungen vorbehalten

NTX2U0R00AH

Fortsetzung Spezifikationen

Alarmeingänge	nein
Audiounterstützung	nein
Steuer-Schnittstellen	Ethernet
Interner Speicher	nein
Montageart	Brüstungsmontage, Deckenmontage, Wandmontage
Stromversorgung	24VAC, 24VDC, PoE
Leistungsaufnahme	21W
Power over Ethernet	IEEE 802.3at
Vandalismusgeschützt	keine Angabe
Temperaturbereich (Betrieb)	-40°C ~ +65°C
ONVIF	ja
Zertifizierungen	EAC, Lloyd's Register Marine Approval, UL
Schutzart	IP66/68, IP69
Hersteller-Nummer	NTX2U0R00AH

Optionales Zubehör

Art. Nr.	Name	Beschreibung
220995	NVXTUB	Staubschutz-Frontschutz
130339	OHEPOWINJ	Hi-PoE Power Injector, 1 Kanal
221496	UEAC	Winkeladapter, aus rostfreiem Stahl, AISI 316L
221495	UEAP	Mastschelle, aus rostfreiem Stahl, AISI 316L
221497	UEAW	Gegenplatte, aus rostfreiem Stahl, AISI 316L

Ihr Ansprechpartner

VIDEOR E. Hartig GmbH
Carl-Zeiss-Straße 8
63322 Rödermark
Deutschland

VIDEOR

© Copyright VIDEOR E. Hartig GmbH - April 2024 - Technische Änderungen vorbehalten