Artikelnummer: 222138





1/2" Netzwerk Dome, PTZ, Tag/Nacht, 1920x1280, H.265, 6-222mm, Infrarot, IP66, IK10

Hauptmerkmale

Full-HD Auflösung 1920x1080@60fps (H.264/H.265)
37X Auto Fokus Objektiv, Brennweite 6-222mm
H.265/H.264/MJPEG Codec mit WiseStream II
Wide Dynamic Range (150dB), Defog, SSNR 5
Lichtempfindlichkeit 0,01 Lux (F1,5, Farbe)
True Day&Night mit umschaltbarem IR Sperrfilter

Intelligente Video- und Audioanalyse, Auto Tracking
Adaptive IR-Beleuchtung, bis zu 350m Reichweite
2 Micro SDXC Slots, 2-Wege-Audio, RS-485 Steuerung
Digital Image Stabilization (DIS) mit Gyro-Sensor
Stromversorgung: 24VAC
Für Außen, -50°C bis +55°C, IP66, IK10

Spezifikationen

Allgemeines	
Heizung	Ja
Vandalismusgeschützt	Ja
Beleuchtung	Infrarot
Farbe (Gehäuse)	elfenbein,schwarz
Farbe (Kuppel)	klar
Gehäuseart	Außen
Gehäusematerial	Kunststoff
Montageart	Deckenmontage, Hängende Montage, Wandmontage
ONVIF	ONVIF Profile G, ONVIF Profile S

Fortsetzung Spezifikationen

Power over Ethernet	nein
Schutzart	IP66
Stromversorgung	24VAC
Temperaturbereich (Betrieb)	-50°C ~ +55°C
Wide Dynamic Range (WDR)	WDR 150dB
Zertifizierungen	IK10
Zoomfaktor (optisch)	37
Kamera	
Gegenlichtkompensation	Ja
Low Speed Shutter	Ja
Auflösungsstandard	2 MP
Aufnahmesensor	CMOS
Chipgröße	1/2"
Lichtempfindlichkeit	0,01 Lux bei F1,5
System	True Day&Night
Tag-/Nacht-Umschaltung	Schaltbarer IR-Filter (ICR)
Display / Darstellung	
Bildauflösung max.	1920x1080
Funktionen	
Audiounterstützung	Ja
Bewegungsmelder	Ja
Digitale Rauschunterdrückung (DNR)	Ja
Drehbereich	360 °
Geschwindigkeit (manuelle Steuerung)	250 °/sec
Geschwindigkeit (Zielanfahrt)	400 °/sec
Interner-Speicher	microSD-Kartenslot
Schnittstellen / Eingänge / Ausgänge	
Alarmeingänge	4
Steuer-Schnittstellen	Ethernet, RS-485
Objektiv	
Bildwinkel horizontal	59,3 - 1,9°
Brennweite	2 - 222 mm
Objektiv Typ	Auto Fokus Zoom
Video	
Bildübertragungsrate max.	60 fps
Videokompression	H.264, H.265, M-JPEG
Produktkennzeichnungen	
Hersteller-Nummer	XNP-6371RH
Serie	Wisenet X

Optionales Zubehör

	~	
Art. Nr.	Name	Produkt Beschreibung
AIL III.	Hamo	1 Todakt Descritebung

Fortsetzung Zubehör

120214	SBP-300CM	Deckenhalterung, für Hawha Techwin Kameras, Außen, Stahl/Aluminium, elfenbein
120217	SBP-300LM	Schwanenhals Halterung, für Hanwha Techwin Kameras, Aluminium, elfenbein
120269	SBP-300WM	Wandmontagearm, für Hanwha Techwin PTZ Domes, Aluminium, elfenbein
120219	SBP-300WM1	Wandmontagearm, für Hawha Techwin PTZ Domes Aluminium, elfenbein
221198	SBP-303HF	Medienkonverter, Glasfaser, in Dome Halterung integriert, SFP, für Hanwha PTZ-Kameras

Optionale Dienstleistungen

Art. Nr.	Name	Produkt Beschreibung
229235	CON-KOMP	Kompatibilitätsprüfung für Kameras, NVR, VMS- Systeme (ein Gerätepaar)
211124	LACKIERUNG PTZ oder Panoramakamera	im RAL Farbton
229234	Vorkonfiguration IP-Kamera	IP Konfiguration, Funktionsprüfung, FW-Update für 1x IP-Kamera

Ihr Ansprechpartner

VIDEOR E. Hartig GmbH Carl-Zeiss-Straße 8 63322 Rödermark Deutschland

