

Teledyne FLIR FB-349 ID 25Hz

Artikelnummer: 222187



Wärmebild Netzwerk Kamera, 6,8mm, 49° FoV, 25Hz,
EU, 320x240, ungekühlt

Hauptmerkmale

Scharfes und kontrastreiches Wärmebild

6,8mm Objektiv, 49° Bildwinkel

Konzipiert für rauhe Umgebungsbedingungen

Integrierte Analysefunktionen

Steuerung und Bedienung über TCP/IP

Dual-Streaming in H.264, MJPEG

Simultaner analoger Videoausgang, PAL

Integrierte Heizung

Sonnenblende

Power over Ethernet

Schutzart IP66

Spezifikationen

Allgemeines	
Farbe (Gehäuse)	weiß
Gehäuseart	Außen
Gehäusematerial	Kunststoff, Metall
Leistungsaufnahme	17 W
Montageart	Deckenmontage, Wandmontage
ONVIF	ONVIF Profile S
Schutzart	IP66
Stromversorgung	12VDC, 24VAC, PoE
Temperaturbereich (Betrieb)	-40°C ~ +50°C

Teledyne FLIR FB-349 ID 25Hz

Fortsetzung Spezifikationen

Thermische Auflösung	320x240
Zertifizierungen	FCC,UL
Kamera	
System	Wärmebild
Funktionen	
Digitale Rauschunterdrückung (DNR)	Ja
Interner-Speicher	SD-Karte, SDHC-Karte, SDXC-Karte
Schnittstellen / Eingänge / Ausgänge	
Alarめingänge	0
Objektiv	
Bildwinkel horizontal	49°
Bildwinkel vertikal	37°
Brennweite	6,8 mm
Objektiv Typ	Festbrennweite
Video	
Bildübertragungsrate max.	25 fps
Videokompression	H.264, M-JPEG
Produktkennzeichnungen	
Hersteller-Nummer	427-1065-21-00
Serie	Flir FB-Serie

Optionales Zubehör

Art. Nr.	Name	Produkt Beschreibung
219235	Teledyne FLIR CB-PLBX-62	Anschlussbox für Mastbefestigung, FLIR FB-Serie
219234	Teledyne FLIR CB-WLBX-62	Anschlussbox für Wandbefestigung, FLIR FB-Serie

Ihr Ansprechpartner

VIDEOR E. Hartig GmbH
 Carl-Zeiss-Straße 8
 63322 Rödermark
 Deutschland

