

# FB-393 ID 25Hz

Artikelnummer: 222188



Wärmebild Netzwerk Kamera, 3,7mm, 93° FoV, 25Hz, EU, 320x240, ungekühlt

## Hauptmerkmale

Scharfes und kontrastreiches Wärmebild

3,7mm Objektiv, 93° Bildwinkel

Konzipiert für raue Umgebungsbedingungen

Integrierte Analysefunktionen

Steuerung und Bedienung über TCP/IP

Dual-Streaming in H.264, MJPEG

Simultaner analoger Videoausgang, PAL

Integrierte Heizung

Sonnenblende

Power over Ethernet

Schutzart IP66

## Spezifikationen

Serie	Flir FB-Serie
System	Wärmebild
Videokompression	H.264, M-JPEG
Thermische Auflösung	320x240
Bildübertragungsrate	25 fps
Objektiv Type	Festbrennweite
Brennweite	3,7 mm
Bildwinkel horizontal	93°
Bildwinkel vertikal	70°
Gehäuse	Außen

# FB-393 ID 25Hz

## Fortsetzung Spezifikationen

Farbe (Gehäuse)	weiß
Gehäusematerial	Kunststoff, Metall
Videoausgänge	Composite (FBAS)
Alarめingänge	ja
Audiounterstützung	nein
Steuer-Schnittstellen	10/100-Base-TX, RJ-45
Interner Speicher	SD-Karte, SDHC-Karte, SDXC-Karte
Montageart	Deckenmontage, Wandmontage
Stromversorgung	12VDC, 24VAC, PoE
Leistungsaufnahme	17W
Vandalismusgeschützt	nein
Temperaturbereich (Betrieb)	-40°C ~ +50°C
ONVIF	ONVIF Profile S
Zertifizierungen	FCC, UL
Schutzart	IP66
Hersteller-Nummer	427-1065-11-00

## Optionales Zubehör

Art. Nr.	Name	Produkt Beschreibung
219235	CB-PLBX-62	Anschlussbox für Mastbefestigung, FLIR FB-Serie
219234	CB-WLBX-62	Anschlussbox für Wandbefestigung, FLIR FB-Serie

## Ihr Ansprechpartner

VIDEOR E. Hartig GmbH  
Carl-Zeiss-Straße 8  
63322 Rödermark  
Deutschland

