

DS-2CD4A26FWD-IZHS/P(2.8-12mm)

Artikelnummer: 222509



Netzwerk Bullet Kamera, Tag/Nacht, 1920x1080, 2,8-12mm Infrarot, Kennzeichen, Heizung

Hauptmerkmale

Netzwerk Kamera der Hikvision 4-Serie

Bullet Bauform für den Außeneinsatz

Varifokal-Objektiv mit 2,8-12mm Brennweite

Bildauflösung bis 2 Megapixel

Hohe Lichtempfindlichkeit durch DarkFighter-Technologie

Integrierte Infrarot-Beleuchtung

Motorisiertes Varifokal-Objektiv

Version mit Alarm- und Audio-I/O

Betriebstemperatur -40°C ~ +60°C

Spezifikationen

Serie	Hikvision Ultra Series (SmartIP) 4-Line
Kameratyp	Kennzeichenerkennung
Auflösungsstandard	HD 1080p
System	True Day&Night
Chipgröße	1/1,8"
Aufnahmesensor	CMOS
Videokompression	H.264, H.264+, M-JPEG, MPEG-4
Bildauflösung max.	1920x1080
Bildübertragungsrate	60 fps
Tag-/Nacht-Umschaltung	Schaltbarer IR-Filter (ICR)
Low Speed Shutter	ja
Digitale Rauschunterdrückung	3D-DNR

DS-2CD4A26FWD-IZHS/P(2.8-12mm)

Fortsetzung Spezifikationen

Gegenlichtkompensation	BLC
Wide Dynamic Range (WDR)	WDR 120dB
Bewegungsmelder	ja
Objektiv Type	Varifokal (motorisiert)
Brennweite	2,8 - 12 mm
Bildwinkel horizontal	92 - 32°
Beleuchtung	Infrarot
Gehäuse	Außen
Farbe (Gehäuse)	weiß
Gehäusematerial	keine Angabe
Heizung	ja
Videoausgänge	Composite (FBAS)
Alarめingänge	1
Audiounterstützung	ja
Steuer-Schnittstellen	Ethernet
Interner Speicher	microSD-Kartenslot
Montageart	Deckenmontage, Eckmontage, Mastmontage
Stromversorgung	12VDC, PoE
Power over Ethernet	IEEE 802.3at
Vandalismusgeschützt	nein
Temperaturbereich (Betrieb)	-40°C ~ +60°C
ONVIF	ONVIF Profile G, ONVIF Profile S
Schutzart	IP67
Hersteller-Nummer	300723593

Optionales Zubehör

Art. Nr.	Name	Beschreibung
222300	DS-1275ZJ-SUS	Halterung, Mastmontage, Stahl, weiß, 67-127mm für Hikvision Kameras
222416	DS-1276ZJ-SUS	Eckmontage Adapter, Edelstahl, weiß, für Hikvision Kameras

DS-2CD4A26FWD-IZHS/P(2.8-12mm)

Ihr Ansprechpartner

VIDEOR E. Hartig GmbH
Carl-Zeiss-Straße 8
63322 Rödermark
Deutschland

