

DS-2CD6626B-IZHS(8-32mm)

Artikelnummer: 222524



1/1,8" Netzwerk Gehäuse Kamera Tag/Nacht,
1920x1080@60fps, 8-32mm, NEMA 4X, IP67

Abbildung ähnlich

Hauptmerkmale

Netzwerk Bulletkamera

Korrosionsbeständiges Gehäuse (NEMA 4X)

Varifokalobjektiv mit 8-32mm Brennweite

Varifokalobjektiv motorisiert

Bildauflösung bis 2MP bis 60fps

2mm Festbrennweite

Digital WDR und 3D WDR

Spezifikationen

Kameratyp	Anti-Korrosion
Auflösungsstandard	2 Megapixel, HD 1080p
System	True Day&Night
Chipgröße	1/1,8"
Aufnahmesensor	CMOS
Videokompression	H.264, H.264+, H.265, H.265+, M-JPEG
Bildauflösung max.	1920x1080
Bildübertragungsrate	60 fps
Tag-/Nacht-Umschaltung	Schaltbarer IR-Filter (ICR)
Low Speed Shutter	ja
Digitale Rauschunterdrückung	3D-DNR
Gegenlichtkompensation	BLC, HLC
Wide Dynamic Range (WDR)	WDR 120dB

DS-2CD6626B-IZHS(8-32mm)

Fortsetzung Spezifikationen

Bewegungsmelder	ja
Objektiv Type	Varifokal (motorisiert)
Brennweite	8 - 32 mm
Bildwinkel horizontal	42,2 - 13,5°
Beleuchtung	Infrarot
Gehäuse	Außen
Farbe (Gehäuse)	silber
Gehäusematerial	Edelstahl
Heizung	ja
Videoausgänge	Composite (FBAS)
Alarমেingänge	1
Audiounterstützung	ja
Steuer-Schnittstellen	Ethernet
Interner Speicher	microSD-Karte, microSDHC-Karte, microSDXC-Karte
Stromversorgung	24VAC
Power over Ethernet	nein
Vandalismusgeschützt	nein
Temperaturbereich (Betrieb)	-40°C ~ +60°C
ONVIF	ONVIF Profile G, ONVIF Profile S
Zertifizierungen	NEMA 4X
Schutzart	IP67
Hersteller-Nummer	300725126

Optionales Zubehör

Art. Nr.	Name	Beschreibung
222401	DS-1284ZJ-M	Anschlussbox, 316L, für Hikvision Kameras
222397	DS-1701ZJ	Wandhalterung, Edelstahl, 140x22x412,5mm, für Hikvision Kameras

DS-2CD6626B-IZHS(8-32mm)

Ihr Ansprechpartner

VIDEOR E. Hartig GmbH
Carl-Zeiss-Straße 8
63322 Rödermark
Deutschland

