DS-2TD2615-7

Artikelnummer: 222583

Netzwerk Bullet Kamera, Dual, Tag/Nacht 6mm, 1920x1080, Wärmebild 7mm, 160x120, IP66

Hauptmerkmale

- Netzwerk-Wärmebildkamera
- Gehäuse in kompakter Bullet-Bauform
- Bi-Spektrum Kamera
- Auflösung Thermal 160x120 Pixel bei 50fps
- Auflösung Tag/Nacht 1920x1080
- Brennweite 10mm
- Für den Außenbereich - IP66 geschützt
- Stromversorgung über PoE oder 24VAC
- Eingebaute Analyse-Funktionen

Spezifikationen

Serie	Hikvision DeepinView, Hikvision Thermal
Kameratyp	Bi-Spektral, Temperaturmessung
System	True Day&Night, Wärmebild
Videokompression	H.264, H.264+, H.265, H.265+, M-JPEG
Bildauflösung max.	1920x1080
Thermische Auflösung	160x120
Bildübertragungsrate	50 fps
Objektiv Type	Festbrennweite
Brennweite	6 mm, 7 mm
Bildwinkel horizontal	33,9°, 52,8°
Bildwinkel vertikal	25°, 30°
Detektionsreichweite	613

© Copyright VIDEOR E. Hartig GmbH - April 2024 - Technische Änderungen vorbehalten

DS-2TD2615-7

Fortsetzung Spezifikationen

Gehäuse	Außen
Farbe (Gehäuse)	weiß
Gehäusematerial	keine Angabe
Videoausgänge	Composite (FBAS)
Alarmeingänge	2
Audiounterstützung	ja
Steuer-Schnittstellen	Ethernet
Interner Speicher	microSD-Karte, microSDHC-Karte, microSDXC-Karte
Montageart	Wandmontage
Stromversorgung	12VDC, 24VAC, PoE
Power over Ethernet	IEEE 802.3at
Vandalismusgeschützt	nein
Temperaturbereich (Betrieb)	-40°C ~ +60°C
Schutzart	IP66
Hersteller-Nummer	305400396

Ihr Ansprechpartner

VIDEOR E. Hartig GmbH
Carl-Zeiss-Straße 8
63322 Rödermark
Deutschland

© Copyright VIDEOR E. Hartig GmbH - April 2024 - Technische Änderungen vorbehalten