

# **DS-2TD2466-25Y**

Artikelnummer: 222587



Wärmebild Netzwerk Kamera, Bullet, 25mm, 640x512, 50fps, Edelstahl 316L, Analyse, IP66

## Hauptmerkmale

Wärmebildkamera in Bullet-Bauform	Videoanalyse mit deep learning Algorithmus
Thermische Auflösung 640x512 Pixel bei 50fps	Gehäuse aus Edelstahl 316L
Brennweite 25mm	Geeignet für den Außeneinsatz (IP66)
Gängige Analysefunktionen integriert	

### **Spezifikationen**

Serie	Hikvision Thermal
Kameratyp	Edelstahlgehäuse, Temperaturmessung
System	Wärmebild
Videokompression	H.264, H.264+, H.265, H.265+, M-JPEG
Thermische Auflösung	640x512
Bildübertragungsrate	50 fps
Objektiv Type	Festbrennweite
Brennweite	25 mm
Bildwinkel horizontal	24,55°
Bildwinkel vertikal	19,75°
Detektionsreichweite	2255
Gehäuse	Außen
Farbe (Gehäuse)	silbergrau

# **DS-2TD2466-25Y**

### Fortsetzung Spezifikationen

Gehäusematerial	Edelstahl
Videoausgänge	Composite (FBAS)
Alarmeingänge	2
Audiounterstützung	ja
Steuer-Schnittstellen	Ethernet
Interner Speicher	microSD-Karte, microSDHC-Karte, microSDXC-Karte
Montageart	Deckenmontage, Wandmontage
Stromversorgung	12VDC, 24VAC, PoE
Power over Ethernet	IEEE 802.3at
Vandalismusgeschützt	nein
Temperaturbereich (Betrieb)	-30°C ~ +60°C
Schutzart	IP66
Hersteller-Nummer	305400263

## **Ihr Ansprechpartner**

VIDEOR E. Hartig GmbH Carl-Zeiss-Straße 8 63322 Rödermark Deutschland

