

DS-2DY9236I-CWX(W/316L)

Artikelnummer: 222642



Positioniersystem, Tag/Nacht Kamera 36x, Edelstahl 316L, explosionsgeschützt, IP68

Hauptmerkmale

Netzwerk Positioniersystem	Integrierte Infrarotbeleuchtung
Objektiv mit 36x Zoom	Ausführung mit Wischer
Bildauflösung bis 2 Megapixel	Explosionsgeschütztes Design
R7 Chipsatz	Gehäusematerial Edelstahl Typ 316L
Stromversorgung über 24VAC	

Spezifikationen

Serie	Hikvision PTZ Special
Ausführung	Schwenk-/Neigekopf mit Gehäuse, Kamera, IR- Beleuchtung
System	True Day&Night
Chipgröße	1/1,8"
Aufnahmesensor	CMOS
Videokompression	H.264, H.264+, H.265, H.265+, M-JPEG
Bildauflösung max.	1920x1080
Bildübertragungsrate	60 fps
Tag-/Nacht-Umschaltung	Schaltbarer IR-Filter (ICR)
Brennweite	5,7 - 205 mm
Zoomfaktor	36x

DS-2DY9236I-CWX(W/316L)

Fortsetzung Spezifikationen

Bildwinkel horizontal	59,8 - 2°
Beleuchtung	Infrarot
Gehäuse	Außen
Farbe (Gehäuse)	Edelstahl
Gehäusematerial	SUS316L
Wischer	ja
Heizung	ja
Drehbereich	360°
Videoausgänge	Composite (FBAS)
Alarmeingänge	7
Steuer-Schnittstellen	Ethernet
Stromversorgung	100~240VAC
Temperaturbereich (Betrieb)	-40°C ~ +70°C
Zertifizierungen	ATEX, IECEx
Schutzart	IP68
Hersteller-Nummer	304701144

Optionales Zubehör

Art. Nr.	Name	Beschreibung
224464	DS-1677ZJ-XS-1.0(D)	Kabelschlauch, flexibel, 25mm, Länge 100cm, IP68, Explosionsgeschützt

Ihr Ansprechpartner

VIDEOR E. Hartig GmbH Carl-Zeiss-Straße 8 63322 Rödermark Deutschland

