

DS-2DE5320W-AE3

Artikelnummer: 222693



1/2,8" Netzwerk Dome, PTZ, Tag/Nacht, 2048x1536@30fps, 20x, Alarm, Audio, Innen

Hauptmerkmale

Kamera der Hikvision E-Serie	R7 Chipsatz	
5 Zoll Dome Bauform	Stromversorgung über 24VAC oder POE	
Objektiv mit 32x Zoom	Für den Inneneinsatz geeignet	
Bildauflösung bis 3MP		

Spezifikationen

Serie	Hikvision DE-Serie Netzwerk PTZ
Auflösungsstandard	3 Megapixel
System	True Day&Night
Chipgröße	1/2,8"
Aufnahmesensor	CMOS
Videokompression	H.264, H.264+, H.265, H.265+, M-JPEG
Bildauflösung max.	2048x1536
Bildübertragungsrate	60 fps
Tag-/Nacht-Umschaltung	Schaltbarer IR-Filter (ICR)
Lichtempfindlichkeit	0,05 Lux bei F1,6
Low Speed Shutter	ja
Digitale Rauschunterdrückung	3D-DNR
Gegenlichtkompensation	BLC, HLC

DS-2DE5320W-AE3

Fortsetzung Spezifikationen

Wide Dynamic Range (WDR)	D-WDR
Bewegungsmelder	ja
Objektiv Type	Auto Fokus Zoom
Brennweite	4,7 - 94 mm
Zoomfaktor	20x
Digital Zoom	16x
Bildwinkel horizontal	58,3 - 3,2°
Beleuchtung	nein
Gehäuse	Innen
Farbe (Gehäuse)	weiß
Farbe (Kuppel)	klar
Gehäusematerial	Kunststoff
Heizung	nein
Drehbereich	360°
Geschwindigkeit (manuell)	250°/Sek.
Geschwindigkeit (Preset)	300°/Sek.
Videoausgänge	nein
Alarmeingänge	2
Audiounterstützung	ja
Steuer-Schnittstellen	Ethernet
Interner Speicher	microSD-Karte, microSDHC-Karte, microSDXC-Karte
Montageart	Deckeneinbau, Deckenmontage
Stromversorgung	24VAC, PoE
Power over Ethernet	IEEE 802.3at
Vandalismusgeschützt	nein
Temperaturbereich (Betrieb)	-30°C ~ +65°C
ONVIF	ONVIF Profile G, ONVIF Profile S, ONVIF Profile T
Schutzart	keine Angabe
Hersteller-Nummer	301308494

Optionales Zubehör

Art. Nr.	Name	Beschreibung	
223972	DS-1005KI	USB Joystick, 3 Achsen, USB Stromversorgung	

DS-2DE5320W-AE3

Ihr Ansprechpartner

VIDEOR E. Hartig GmbH Carl-Zeiss-Straße 8 63322 Rödermark Deutschland

