

DS-2CD2525FHWD-I(6mm)

Artikelnummer: 223051



1/2,8" Netzwerk Mini Dome, Fix, Tag/Nacht,
1920x1080, 60fps, 6mm, IP66, weiß

Hauptmerkmale

Netzwerk Kamera der Hikvision 2-Serie
Mini Dome Bauform mit Festbrennweite
Festbrennweite 6mm

Hohe Lichtempfindlichkeit durch DarkFighter-Technologie
Bildauflösung bis 2 Megapixel
Integrierte Infrarot-Beleuchtung

Spezifikationen

Serie	Hikvision EasyIP 3.0
Auflösungsstandard	2 Megapixel, HD 1080p
System	True Day&Night
Chipgröße	1/2,8"
Aufnahmesensor	CMOS
Videokompression	H.264, H.264+, H.265, H.265+, M-JPEG
Bildauflösung max.	1920x1080
Bildübertragungsrate	60 fps
Tag-/Nacht-Umschaltung	Schaltbarer IR-Filter (ICR)
Low Speed Shutter	ja
Digitale Rauschunterdrückung	3D-DNR
Gegenlichtkompensation	BLC, HLC
Wide Dynamic Range (WDR)	WDR 120dB
Bewegungsmelder	ja

DS-2CD2525FHWD-I(6mm)

Fortsetzung Spezifikationen

Objektiv Type	Festbrennweite
Objektiv Typ	Festbrennweite
Brennweite	6 mm
Bildwinkel horizontal	53°
Beleuchtung	Infrarot
Gehäuse	Außen
Farbe (Gehäuse)	weiß
Farbe (Kuppel)	klar
Gehäusematerial	Kunststoff, Metall
Videoausgänge	nein
Alarmeingänge	nein
Audiounterstützung	nein
Steuer-Schnittstellen	Ethernet
Interner Speicher	microSD-Karte, microSDHC-Karte, microSDXC-Karte
Montageart	Deckenmontage, Wandmontage
Stromversorgung	12VDC, PoE
Power over Ethernet	IEEE 802.3af
Vandalismusgeschützt	ja
Temperaturbereich (Betrieb)	-30°C ~ +60°C
ONVIF	ONVIF Profile G, ONVIF Profile S
Zertifizierungen	IK08
Schutzart	IP66
Hersteller-Nummer	311301771

Optionales Zubehör

Art. Nr.	Name	Beschreibung
224230	DS-1280ZJ-DM46	Anschlussbox, für Hikvision Domes, Durchmesser 120mm

DS-2CD2525FHWD-I(6mm)

Ihr Ansprechpartner

VIDEOR E. Hartig GmbH
Carl-Zeiss-Straße 8
63322 Rödermark
Deutschland

