

Hikvision DS-2CE19U7T-AIT3ZF(2.7-13.5mm)(O-STD)

Artikelnummer: 223330
 EAN: 6954273677725



HD Kamera, Bullet, Tag/Nacht, 2,7-13,5mm, 3840x2160, WDR, Infrarot, IP67

Hauptmerkmale

Kamera der Hikvision Turbo HD Serie	Stromversorgung über 24VAC oder 12VDC
Bullet Bauform	Integrierte EXIR 2.0 Infrarot-Beleuchtung
Varifokal-Objektiv mit 2,7-13,5mm Brennweite	IR mit erhöhter Reichweite
Bildauflösung bis 8 Megapixel	Multisignal-Bildformat 4in1
Bildformat HDTVl	Motorisiertes Varifokal-Objektiv

Spezifikationen

Allgemeines	
Beleuchtung	Infrarot
Farbe (Gehäuse)	weiß,schwarz
Gehäuseart	Außen
Gehäusematerial	Metall
Montageart	Deckenmontage, Wandmontage
Schutzart	IP67
Stromversorgung	9-12 VDC
Temperaturbereich (Betrieb)	-40°C ~ +60°C
Wide Dynamic Range (WDR)	WDR 130dB
Kamera	

Hikvision DS-2CE19U7T-AIT3ZF(2.7-13.5mm)(O-STD)

Fortsetzung Spezifikationen

Gegenlichtkompensation	Ja
Low Speed Shutter	Nein
Aufnahmesensor	CMOS
Lichtempfindlichkeit	0,003 Lux bei F1,2
System	True Day&Night
Tag-/Nacht-Umschaltung	Schaltbarer IR-Filter (ICR)
Display / Darstellung	
Bildauflösung max.	3840x2160
Funktionen	
Bewegungsmelder	Nein
Digitale Rauschunterdrückung (DNR)	Ja
Schnittstellen / Eingänge / Ausgänge	
Alarめingänge	0
Anzahl Alarmausgänge	0
Steuer-Schnittstellen	Hikvision-C
Videoausgänge	AHD, Composite (FBAS), CVI
Objektiv	
Bildwinkel horizontal	108,1 - 45,6°
Brennweite	2,7 - 13,5 mm
Objektiv Typ	Varifokal (motorisiert)
Produktkennzeichnungen	
EAN/GTIN	6954273677725
Hersteller-Nummer	300511049
Serie	Hikvision TurboHD

Optionales Zubehör

Art. Nr.	Name	Produkt Beschreibung
222300	Hikvision DS-1275ZJ-SUS	Halterung, Mastmontage, Stahl, weiß, 67-127mm für Hikvision Kameras
222416	Hikvision DS-1276ZJ-SUS	Eckmontage Adapter, Edelstahl, weiß, für Hikvision Kameras
222283	Hikvision DS-1280ZJ-S	Anschlussbox, Aluminium, weiß,

Hikvision DS-2CE19U7T-AIT3ZF(2.7-13.5mm)(O-STD)

Ihr Ansprechpartner

VIDEOR E. Hartig GmbH
Carl-Zeiss-Straße 8
63322 Rödermark
Deutschland

