

eneo AES-5SF0036M1A

Artikelnummer: 223916



1/3" Mini Dome, Fix, klar, 3,6mm, 960TVL, 12VDC, vandalismusgeschützt, Aufbau

Hauptmerkmale

1/3" Fix Dome Kamera mit Sony CCD

Objektiv F2,0/3,6mm

Horizontale Auflösung: 960 TV-Linien

Automatische Shutterregelung

Digitale Signalverarbeitung (DSP)

Automatischer Weißabgleich (ATW)

Weißen Aluminium-Druckgussgehäuse

Klare PC-Kuppel, 57mm

Einfache Montage im Innenbereich

Für Deckenaufbau

Vandalismusgeschützte Ausführung

Spezifikationen

Allgemeines	
Heizung	Nein
Vandalismusgeschützt	Ja
Beleuchtung	nein
Abmessungen (BxHxT) (erweitert)	60,5x80
Farbe (Gehäuse)	weiß
Farbe (Kuppel)	klar
Gehäuseart	Außen
Gehäusematerial	Aluminium
Leistungsaufnahme	1,2 W

neo AES-5SF0036M1A

Fortsetzung Spezifikationen

Montageart	Deckenmontage
Schutzart	IP66
Stromversorgung	12VDC
Temperaturbereich (Betrieb)	-10°C ~ +50°C
Wide Dynamic Range (WDR)	nein
Zertifizierungen	IK10
Kamera	
Aufnahmesensor	CCD
Chipgröße	1/3"
Kameraform	Dome
Signal-/Rauschabstand	-50 dB
Tag-/Nachtmodus	automatisch
Weißabgleich	ATW
Lichtempfindlichkeit	0,1 Lux bei F1,2,50 IRE
System	Electronic Day&Night
Tag-/Nacht-Umschaltung	Elektronisch
DORI	
Beobachten (62px/m)	12,6 m
Erkennen (125px/m)	5,9 m
Identifizieren (250px/m)	2,8 m
Wahrnehmen (25px/m)	32,2 m
Funktionen	
Digitale Rauschunterdrückung (DNR)	Ja
Schnittstellen / Eingänge / Ausgänge	
Alar eingänge	0
Anzahl Alarmausgänge	0
Externe Anschlüsse	12VDC-Eingang (DC-Buchse),Composite (FBAS),Anschlusskabel ca.25cm
Steuer-Schnittstellen	nein
Lieferumfang	_headline, Betriebsanleitung, Schraubensatz, Befestigungsbeipack
Objektiv	
Bildwinkel horizontal	68°
Brennweite	3,6 mm
Objektiv Typ	Festbrennweite
Zoomfaktor (digital)	0
Video	
Horizontale Auflösung	960 TVL
Produktkennzeichnungen	
Hersteller-Nummer	223916
Serie	neo COAXIZE

neo AES-5SF0036M1A

Fortsetzung Spezifikationen

Ihr Ansprechpartner

VIDEOR E. Hartig GmbH
Carl-Zeiss-Straße 8
63322 Rödermark
Deutschland

