AES-5SF0036M1A

Artikelnummer: 223916



eneo'

1/3" Mini Dome, Fix, klar, 3,6mm, 960TVL, 12VDC, vandalismusgeschützt, Aufbau

Hauptmerkmale

1/3" Fix Dome Kamera mit Sony CCD	Weißes Aluminium-Druckgussgehäuse
Objektiv F2,0/3,6mm	Klare PC-Kuppel, 57mm
Horizontale Auflösung: 960 TV-Linien	Einfache Montage im Innenbereich
Automatische Shutterregelung	Für Deckenaufbau
Digitale Signalverarbeitung (DSP)	Vandalismusgeschützte Ausführung
Automatischer Weißabgleich (ATW)	

Spezifikationen

Allgemeines	
Vandalismusgeschützt	Ja
Beleuchtung	nein
Abmessungen (BxHxT) (erweitert)	60,5x80
Farbe (Gehäuse)	weiß
Farbe (Kuppel)	klar
Gehäuseart	Außen
Gehäusematerial	Aluminium
Montageart	Deckenmontage
Schutzart	IP66

AES-5SF0036M1A

Fortsetzung Spezifikationen

Stromversorgung	12VDC
Temperaturbereich (Betrieb)	-10°C ~ +50°C
Wide Dynamic Range (WDR)	nein
Zertifizierungen	IK10
Kamera	
Aufnahmesensor	CCD
Chipgröße	1/3"
Kameraform	Dome
Signal-/Rauschabstand	-50 dB
Tag-/Nachtmodus	automatisch
Weißabgleich	ATW
Lichtempfindlichkeit	0,1 Lux bei F1,2,50 IRE
System	Electronic Day&Night
Tag-/Nacht-Umschaltung	Elektronisch
DORI	
Beobachten (62px/m)	12,6 m
Identifizieren (250px/m)	2,8 m
Wahrnehmen (25px/m)	32,2 m
Funktionen	
Digitale Rauschunterdrückung (DNR)	Ja
Schnittstellen / Eingänge / Ausgänge	
Alarmeingänge	0
Anzahl Alarmausgänge	0
Externe Anschlüsse	12VDC-Eingang (DC-Buchse), Composite (FBAS), Anschlusskabel ca. 25cm
Steuer-Schnittstellen	nein
Lieferumfang	_headline, Betriebsanleitung,Schraubensatz,Befestig ungsbeipack
Objektiv	
Bildwinkel horizontal	68°
Brennweite	3,6 mm
Objektiv Typ	Festbrennweite
Zoomfaktor (digital)	0
Video	
Horizontale Auflösung	960 TVL
Produktkennzeichnungen	
Hersteller-Nummer	223916
Serie	eneo COAXIZE

AES-5SF0036M1A

Ihr Ansprechpartner

VIDEOR E. Hartig GmbH Carl-Zeiss-Straße 8 63322 Rödermark Deutschland

