XNO-6080R/INT

Artikelnummer: 223924

XNO-6080R, mit Open Platform App, Intrusion Pro von A.I., vorinstalliert

Hauptmerkmale

Vorinstallierte A.I. Intrusion Pro Open Platform App	H.265/H.264/MJPEG Codec mit WiseStream II
Detektion von Personen und Objekten	Wide Dynamic Range (150dB), Defog, SSNRV
Multi Tripwire und und Virtuelle Zäune	True Day&Night mit umschaltbarem IR Sperrfilter
Wisenet WAVE und Wisenet SSM kompatibel	Integrierte IR-Beleuchtung mit bis zu 50m Reichweite
Full-HD Auflösung 1920x1080@60fps (H.264/H.265)	Stromversorgung: PoE (IEEE802.3af), 12V DC, 24VAC
Motorisiertes 2,8-12mm Varifokal Objektiv mit P-Iris	Für Außen, -40°C bis +55°C, IP66/67, IK10

Spezifikationen

Serie	A.I. Tech - Security Video Analytics, WiseNet X
Kameratyp	Intrusion Detection
Auflösungsstandard	HD 1080p
System	True Day&Night
Chipgröße	1/2,8"
Aufnahmesensor	CMOS
Videokompression	H.264, H.265, M-JPEG
Bildauflösung max.	1920x1080
Bildübertragungsrate	60 fps
Tag-/Nacht-Umschaltung	Schaltbarer IR-Filter (ICR)

© Copyright VIDEOR E. Hartig GmbH - 7. Mai 2024 - Technische Änderungen vorbehalten

XNO-6080R/INT

Fortsetzung Spezifikationen

Lichtempfindlichkeit	0,015 Lux bei F1,4
Low Speed Shutter	ja
Digitale Rauschunterdrückung	SSNR5
Gegenlichtkompensation	BLC, HLC
Wide Dynamic Range (WDR)	WDR 150dB
Bewegungsmelder	ja
Objektiv Type	Varifokal (motorisiert)
Brennweite	2,8 - 12 mm
Digital Zoom	24x
Bildwinkel horizontal	119,5 - 27,9°
Beleuchtung	Infrarot
Gehäuse	Außen
Farbe (Gehäuse)	dunkelgrau, Pantone Cool Gray 10C
Gehäusematerial	Aluminium
Videoausgänge	Composite (FBAS), micro USB
Alarmeingänge	1
Audiounterstützung	ja
Interner Speicher	2x microSD-Kartenslot
Stromversorgung	12VDC, 24VAC, PoE
Power over Ethernet	IEEE 802.3af
Vandalismusgeschützt	ja
Temperaturbereich (Betrieb)	-40°C ~ +55°C
ONVIF	ja
Zertifizierungen	IK10
Schutzart	IP66, IP67
Hersteller-Nummer	XNO-6080R/INT

Optionales Zubehör

Art. Nr.	Name	Beschreibung
215764	SBP-302PM	Mastmontageset, für Hanwha Techwin Bulletkameras , Außen, Innen, Stahl, Grau

Optionale Dienstleistungen

Art. Nr.	Name	Beschreibung
224238	CON-BER-M	2D Planung Medium mittlere Projektkomplexität ca. 25 Kameras
229234	CON-KAM-IPKON	Vorkonfiguration 1x IP-Kamera Funktionsprüfung, FW-Update
229235	CON-KOMP	Kompatibilitätsprüfung für Kameras, NVR, VMS-Systeme (ein Gerätepaar)

© Copyright VIDEOR E. Hartig GmbH - 7. Mai 2024 - Technische Änderungen vorbehalten

XNO-6080R/INT

Fortsetzung Dienstleistungen

211123	CUS-SL-B	Lackierung Bulletkamera in RAL-Farbe

Ihr Ansprechpartner

VIDEOR E. Hartig GmbH
Carl-Zeiss-Straße 8
63322 Rödermark
Deutschland

© Copyright VIDEOR E. Hartig GmbH - 7. Mai 2024 - Technische Änderungen vorbehalten