

# Hanwha Vision XNO-6080R/INT

Artikelnummer: 223924



XNO-6080R, mit Open Platform App, Intrusion Pro von A.I., vorinstalliert

## Hauptmerkmale

Vorinstallierte A.I. Intrusion Pro Open Platform App  
Detektion von Personen und Objekten  
Multi Tripwire und und Virtuelle Zäune  
Wisenet WAVE und Wisenet SSM kompatibel  
Full-HD Auflösung 1920x1080@60fps (H.264/H.265)  
Motorisiertes 2,8-12mm Varifokal Objektiv mit P-Iris

H.265/H.264/MJPEG Codec mit WiseStream II  
Wide Dynamic Range (150dB), Defog, SSNRV  
True Day&Night mit umschaltbarem IR Sperrfilter  
Integrierte IR-Beleuchtung mit bis zu 50m Reichweite  
Stromversorgung: PoE (IEEE802.3af), 12V DC, 24VAC  
Für Außen, -40°C bis +55°C, IP66/67, IK10

## Spezifikationen

| Allgemeines          |                                  |
|----------------------|----------------------------------|
| Vandalismusgeschützt | Ja                               |
| Beleuchtung          | Infrarot                         |
| Farbe (Gehäuse)      | dunkelgrau,Pantone Cool Gray 10C |
| Gehäuseart           | Außen                            |
| Gehäusematerial      | Aluminium                        |
| Kameratyp            | Intrusion Detection              |
| Power over Ethernet  | IEEE 802.3af                     |
| Schutzart            | IP66, IP67                       |
| Stromversorgung      | 12VDC, 24VAC, PoE                |

# Hanwha Vision XNO-6080R/INT

## Fortsetzung Spezifikationen

|   |  |
|---|--|
| Temperaturbereich (Betrieb)                 | -40°C ~ +55°C                                  |
| Wide Dynamic Range (WDR)                    | WDR 150dB                                      |
| Zertifizierungen                            | IK10   |
| <b>Kamera</b>                               |  |
| Gegenlichtkompensation                      | Ja   |
| Low Speed Shutter                           | Ja   |
| Auflösungsstandard                          | 2 MP   |
| Aufnahmesensor                              | CMOS   |
| Chipgröße                                   | 1/2,8"   |
| Lichtempfindlichkeit                        | 0,015 Lux bei F1,4                             |
| System                                      | True Day&Night                                 |
| Tag-/Nacht-Umschaltung                      | Schaltbarer IR-Filter (ICR)                    |
| <b>Display / Darstellung</b>                |  |
| Bildauflösung max.                          | 1920x1080                                      |
| <b>Funktionen</b>                           |  |
| Audiounterstützung                          | Ja   |
| Bewegungsmelder                             | Ja   |
| Digitale Rauschunterdrückung (DNR)          | Ja   |
| Interner-Speicher                           | 2x microSD-Kartenslot                          |
| <b>Schnittstellen / Eingänge / Ausgänge</b> |  |
| Alarমেingänge                               | 1  |
| Videoausgänge                               | Composite (FBAS)                               |
| <b>Objektiv</b>                             |  |
| Bildwinkel horizontal                       | 119,5 - 27,9°                                  |
| Brennweite                                  | 2,8 - 12 mm                                    |
| Objektiv Typ                                | Varifokal (motorisiert)                        |
| Zoomfaktor (digital)                        | 24   |
| <b>Video</b>                                |  |
| Bildübertragungsrate max.                   | 60 fps   |
| Videokompression                            | H.264, H.265, M-JPEG                           |
| <b>Produktkennzeichnungen</b>               |  |
| Hersteller-Nummer                           | XNO-6080R/INT                                  |
| Serie                                       | Wisenet X,A.I. Tech - Security Video Analytics |

## Optionales Zubehör

| Art. Nr. | Name                    | Produkt Beschreibung   |
|----------|-------------------------|--|
| 215764   | Hanwha Vision SBP-302PM | Mastmontageset, für Hanwha Techwin Bulletkameras , Außen, Innen, Stahl, Grau |

## Optionale Dienstleistungen

# Hanwha Vision XNO-6080R/INT

| Art. Nr. | Name | Produkt Beschreibung |
|----------|------|----------------------|
|----------|------|----------------------|

# Hanwha Vision XNO-6080R/INT

Fortsetzung Dienstleistungen

|        |                                   |   |
|--------|-----------------------------------|---|
| 229235 | VIDEOR CON-KOMP                   | Kompatibilitätsprüfung für Kameras, NVR, VMS-Systeme (ein Gerätepaar) |
| 211123 | VIDEOR LACKIERUNG Bulletkamera    | im RAL Farbton  |
| 229234 | VIDEOR Vorkonfiguration IP-Kamera | IP Konfiguration, Funktionsprüfung, FW-Update für 1x IP-Kamera        |

## Ihr Ansprechpartner

VIDEOR E. Hartig GmbH  
Carl-Zeiss-Straße 8  
63322 Rödermark  
Deutschland

