

# QNV-6032R

Artikelnummer: 224055



Netzwerk Dome, Fix, Tag/Nacht, 1920x1280, Audio, 6mm, Infrarot, IK10, IP66

## Hauptmerkmale

1/2,8" 2MP CMOS Netzwerk Fixdome

Full-HD Auflösung 1920x1080@30fps

Objektiv mit 6mm Festbrennweite

H.265/H.264/MJPEG Codec mit Multiple Streaming

WiseStream II für bessere Bandbreitennutzung

Wide Dynamic Range mit 120dB Dynamik

True Day&Night mit umschaltbarem IR Sperrfilter

Hallway View (90°/270°), Audiounterstützung

Integrierte IR-Beleuchtung Sichtweite bis zu 30m

Edge Storage (micro SD/SDHC/SDXC 128GB, NAS)

Stromversorgung PoE (IEEE802.3af, Class3), 12VDC

Für Außen, Schutzklasse IP66, IK10, Farbe: Weiß

## Spezifikationen

|                        |                             |
|------------------------|-----------------------------|
| Serie                  | WiseNet Q                   |
| Auflösungsstandard     | HD 1080p                    |
| System                 | True Day&Night              |
| Chipgröße              | 1/2,8"                      |
| Aufnahmesensor         | CMOS                        |
| Videokompression       | H.264, H.265, M-JPEG        |
| Bildauflösung max.     | 1920x1080                   |
| Bildübertragungsrate   | 30 fps                      |
| Tag-/Nacht-Umschaltung | Schaltbarer IR-Filter (ICR) |
| Lichtempfindlichkeit   | 0,1 Lux bei F2,0            |

# QNV-6032R

## Fortsetzung Spezifikationen

|                              |                                                   |
|------------------------------|---------------------------------------------------|
| Low Speed Shutter            | nein                                              |
| Digitale Rauschunterdrückung | SSNR                                              |
| Gegenlichtkompensation       | BLC                                               |
| Wide Dynamic Range (WDR)     | WDR 120dB                                         |
| Bewegungsmelder              | ja                                                |
| Objektiv Type                | Festbrennweite                                    |
| Brennweite                   | 6 mm                                              |
| Digital Zoom                 | nein                                              |
| Bildwinkel horizontal        | 52,8°                                             |
| Beleuchtung                  | Infrarot                                          |
| Gehäuse                      | Außen                                             |
| Farbe (Gehäuse)              | RAL9003, weiß                                     |
| Farbe (Kuppel)               | klar                                              |
| Gehäusematerial              | Aluminium                                         |
| Heizung                      | ja                                                |
| Videoausgänge                | Composite (FBAS) nur zur Einrichtung              |
| Alarmeingänge                | 1                                                 |
| Audiounterstützung           | ja                                                |
| Steuer-Schnittstellen        | nein                                              |
| Interner Speicher            | microSD-Kartenslot                                |
| Montageart                   | Deckenmontage, Wandmontage                        |
| Stromversorgung              | 12VDC, PoE                                        |
| Power over Ethernet          | IEEE 802.3af                                      |
| Vandalismusgeschützt         | ja                                                |
| Temperaturbereich (Betrieb)  | -30°C ~ +55°C                                     |
| ONVIF                        | ONVIF Profile G, ONVIF Profile S, ONVIF Profile T |
| Zertifizierungen             | IK10                                              |
| Schutzart                    | IP66                                              |
| Hersteller-Nummer            | QNV-6032R                                         |

## Optionales Zubehör

| Art. Nr. | Name        | Produkt Beschreibung                                                                 |
|----------|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| 219796   | SBP-122HWMW | Flanschplatte, für Hänge Montage für Hanwha Techwin Domes, Aluminium, weiß           |
| 224283   | SBP-137WMW  | Wandmontagearm, für Hawha Techwin Dome Kameras, Aluminium, weiß                      |
| 225712   | SBP-137WMW1 | Wandmontagearm, für Hawha Techwin Dome Kameras, weiß, inkl. Montageplatte, Aluminium |
| 224293   | SBV-120GW   | Anschlussbox, für Hanwha Techwin Kameras, Aluminium, Weiß                            |

## QNV-6032R

Fortsetzung Zubehör

|        |            |                                                                            |
|--------|------------|----------------------------------------------------------------------------|
| 225140 | SBV-120WCW | Wetterschutzdach, für Hanwha Techwin Fixdome-Kameras, Weiß                 |
| 228708 | SPB-VAW12  | Kuppel, getönt, für Hanwha Techwin Domekameras, weißer Rahmen, Zubehörteil |

### Optionale Dienstleistungen

| Art. Nr. | Name                       | Produkt Beschreibung                                                  |
|----------|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| 224238   | CON-BER-M                  | 2D Planung Medium mittlere Projektkomplexität ca. 25 Kameras          |
| 229235   | CON-KOMP                   | Kompatibilitätsprüfung für Kameras, NVR, VMS-Systeme (ein Gerätepaar) |
| 211125   | LACKIERUNG Fix-Dome-Kamera | im RAL Farbton                                                        |
| 229234   | Vorkonfiguration IP-Kamera | IP Konfiguration, Funktionsprüfung, FW-Update für 1x IP-Kamera        |

### Ihr Ansprechpartner

VIDEOR E. Hartig GmbH  
Carl-Zeiss-Straße 8  
63322 Rödermark  
Deutschland

