D101-A XF P3807

Artikelnummer: 224177





Netzwerk Ex Multi Sensor Kamera, 4x 3,2mm, 4320x1920, WDR, ATEX, IECEx, IP66

Hauptmerkmale

| Explosionsgeschützte Multisensor Kamera | 25 fps Bildrate bei 4320x1920 (Client-Dewarping) |
|--|--|
| Zugelassen für Klasse I/II/III, Abteilung 1 und Zone 1 | 180° horizontaler, 90° vertialer Bildwinkel |
| Nahtlose 180°-Panoramaansicht | Axis Zipstream Technology |
| Axis Lightfinder und Forensic WDR | Betriebstemperaturbereich: -20 °C bis 55 °C |
| 4x 1/2.9" Sensoren, nahtlose Bildzusammensetzung | Kostengünstige Installation mit PoE |
| 8,3 Megapixel resultierende Auflösung | |

Spezifikationen

| Hersteller-Nummer | 01914-001 |
|-------------------|-----------|

Optionales Zubehör

| Art. Nr. | Name | Beschreibung |
|----------|--------------------------------|---|
| 219743 | AXIS SURVEILLANCE CARD 128 GB | Speicherkarte, microSDXC, 128GB, Class 10, 50-80 MB/s, SD-Adapter, Axis zertifiziert |
| 222230 | EX D CABLE GLAND M20 ARMORED | Kabelverschraubung, Ex db/eb, für armierte Kabel, M20, 13,5-21mm, Messing vernickelt |
| 222229 | EX D CABLE GLAND M20 NON-ARMOR | Kabelverschraubung, Ex d, für nicht armierte Kabel, M20, 6,5-14mm, Messing vernickelt |

D101-A XF P3807

Fortsetzung Zubehör

Optionale Dienstleistungen

| Art. Nr. | Name | Beschreibung |
|----------|-----------|---|
| 224238 | CON-BER-M | 2D Planung Medium mittlere Projektkomplexität ca. 25 Kameras |
| 229235 | CON-KOMP | Kompatibilitätsprüfung für Kameras, NVR, VMS- Systeme (ein Gerätepaar) |

Ihr Ansprechpartner

VIDEOR E. Hartig GmbH Carl-Zeiss-Straße 8 63322 Rödermark Deutschland

