

Hanwha Vision PNB-A9001

Artikelnummer: 224312



Das Objektiv gehört nicht zum Lieferumfang

1/1,8" Netzwerk Kamera, Box, AI-Analyse,
3840x2160, H.265, Audio, RS-485, 12VDC, PoE+

Hauptmerkmale

| | |
|---|---|
| 4K UHD Auflösung 3840x2160@25fps (H.264/H.265) | Kompatibel mit Wisenet Retail Insight v2.0 |
| Ohne Objektiv, P-Iris und DC-Iris unterstützt | Deep Learning AI-basierte Audio- und Videoanalyse |
| H.265/H.264/MJPEG Codec mit WiseStream II | Serielle Schnittstelle (RS-485) für Steuerung |
| Wide Dynamic Range (120dB), SSNRV, DIS (Gyrosensor) | Zwei micro SD/SDHC/SDXC Slots (je max. 512GB) |
| Lichtempfindlichkeit 0,03Lux (F1,2, Farbe) | Stromversorgung: PoE+ (IEEE802.3at), 12V DC |
| True Day&Night mit umschaltbarem IR Sperrfilter | Für Innen, -10°C bis +55°C |

Spezifikationen

| Allgemeines | |
|-----------------------------|---|
| ONVIF | ONVIF Profile G, ONVIF Profile S, ONVIF Profile T |
| Power over Ethernet | IEEE 802.3at |
| Stromversorgung | 12VDC, PoE |
| Temperaturbereich (Betrieb) | -10°C ~ +55°C |
| Wide Dynamic Range (WDR) | WDR 120dB |
| Kamera | |
| Gegenlichtkompensation | Ja |
| Low Speed Shutter | Ja |
| Auflösungsstandard | 4 MP |

Hanwha Vision PNB-A9001

Fortsetzung Spezifikationen

| | |
|---|-----------------------------|
| Aufnahmesensor | CMOS |
| Chipgröße | 1/1,8" |
| Lichtempfindlichkeit | 0,03 Lux bei F1,2 |
| System | True Day&Night |
| Tag-/Nacht-Umschaltung | Schaltbarer IR-Filter (ICR) |
| Display / Darstellung | |
| Bildauflösung max. | 3840x2160 |
| Funktionen | |
| Audiounterstützung | Ja |
| Bewegungsmelder | Ja |
| Digitale Rauschunterdrückung (DNR) | Ja |
| Interner-Speicher | microSD-Kartenslot |
| Schnittstellen / Eingänge / Ausgänge | |
| Alarmeingänge | 0 |
| Steuer-Schnittstellen | Ethernet, RS-485 |
| Video | |
| Bildübertragungsrate max. | 25 fps |
| Videokompression | H.264, H.265, M-JPEG |
| Produktkennzeichnungen | |
| Hersteller-Nummer | PNB-A9001 |
| Serie | P-Serie, Wisenet AI |

Optionales Zubehör

| Art. Nr. | Name | Produkt Beschreibung |
|----------|--------------------------|---|
| 244155 | Hanwha Vision AIA-C01BLK | Hanwha Kameralizenz für Blocked Exit Detection Open Platform Application |
| 244156 | Hanwha Vision AIA-C01FAC | Hanwha Kameralizenz für Werks- und Sicherheitsanwendungen Open Platform Application |
| 244157 | Hanwha Vision AIA-C01RET | Hanwha Kameralizenz für Handel und Gewerbe Open Platform Application |
| 244158 | Hanwha Vision AIA-C01TRF | Hanwha Kameralizenz für Intelligente Verkehrslösung Open Platform Application |
| 227582 | Hanwha Vision SHB-4301H2 | Wetterschutzgehäuse, Aluminum, Wandarm, Heizung, Lüfter, 230VAC, IP66, Ivory |
| 227583 | Hanwha Vision SHB-4301HP | Wetterschutzgehäuse, Aluminum, Wandarm, Heizung, Lüfter, 12VDC, PoE, IP66, Ivory |

Optionale Dienstleistungen

| Art. Nr. | Name | Produkt Beschreibung |
|----------|------|----------------------|
|----------|------|----------------------|

Hanwha Vision PNB-A9001

Fortsetzung Dienstleistungen

| | | |
|--------|-----------------------------------|---|
| 229235 | VIDEOR CON-KOMP | Kompatibilitätsprüfung für Kameras, NVR, VMS-Systeme (ein Gerätepaar) |
| 229246 | VIDEOR CUS-WSG-EINBAU-B | Montage Kamera / Objektiv in ein Wetterschutzgehäuse |
| 229234 | VIDEOR Vorkonfiguration IP-Kamera | IP Konfiguration, Funktionsprüfung, FW-Update für 1x IP-Kamera |

Ihr Ansprechpartner

VIDEOR E. Hartig GmbH
Carl-Zeiss-Straße 8
63322 Rödermark
Deutschland

