PNO-A9081R

Artikelnummer: 224313

1/1,8" Netzwerk Bullet Kamera, AI-Analyse, 3840x2160, H.265, IR, Audio, PoE+, IP67, IK10+

Hauptmerkmale

- 4K UHD Auflösung 3840x2160@25fps (H.264/H.265)
- Motorisiertes 4,5-10mm Varifokal Objektiv mit P-Iris
- H.265/H.264/MJPEG Codec mit WiseStream II
- Wide Dynamic Range (120dB), SSNRV, DIS (Gyrosensor)
- Lichtempfindlichkeit 0,05Lux (F1,6, Farbe)
- True Day&Night mit umschaltbarem IR Sperrfilter
- Kompatibel mit Wisenet Retail Insight v2.0
- Deep Learning AI-basierte Audio- und Videoanalyse
- Integrierte IR-Beleuchtung mit bis zu 30m Reichweite
- Zwei micro SD/SDHC/SDXC Slots (je max. 512GB)
- Stromversorgung: PoE+ (IEEE802.3at), 12V DC
- Für Außen, -40°C bis +55°C, IP66/67, IK10

Spezifikationen

Serie	WiseNet AI
Auflösungsstandard	4K Ultra HD
System	True Day&Night
Chipgröße	1/1,8"
Aufnahmesensor	CMOS
Videokompression	H.264, H.265, M-JPEG
Bildauflösung max.	3840x2160
Bildübertragungsrate	25 fps
Tag-/Nacht-Umschaltung	Schaltbarer IR-Filter (ICR)
Lichtempfindlichkeit	0,05 Lux bei F1,6

© Copyright VIDEOR E. Hartig GmbH - April 2024 - Technische Änderungen vorbehalten

PNO-A9081R

Fortsetzung Spezifikationen

Low Speed Shutter	ja
Digitale Rauschunterdrückung	SSNR5
Gegenlichtkompensation	BLC, SSDR
Wide Dynamic Range (WDR)	WDR 120dB
Bewegungsmelder	ja
Objektiv Type	Varifokal (motorisiert)
Objektiv Typ	Varifokal (motorisiert)
Brennweite	4,5 - 10 mm
Bildwinkel horizontal	101,4 - 45,5°
Beleuchtung	Infrarot
Gehäuse	Außen
Farbe (Gehäuse)	dunkelgrau
Gehäusematerial	Aluminium
Videoausgänge	Composite (FBAS) nur zur Einrichtung, micro USB
Alarmeingänge	ja
Audiounterstützung	ja
Steuer-Schnittstellen	Ethernet
Interner Speicher	microSD-Kartenslot
Stromversorgung	12VDC, PoE
Power over Ethernet	IEEE 802.3at
Vandalismusgeschützt	ja
Temperaturbereich (Betrieb)	-40°C ~ +55°C
ONVIF	ONVIF Profile G, ONVIF Profile S, ONVIF Profile T
Zertifizierungen	IK10
Schutzart	IP66, IP67
Hersteller-Nummer	PNO-A9081R

Optionales Zubehör

Art. Nr.	Name	Beschreibung
228524	Occupancy Monitoring App	Kamera Applikation zum Monitoring von Ein/Ausgängen, für Wisenet AI Kameras
215764	SBP-302PM	Mastmontageset, für Hanwha Techwin Bulletkameras , Außen, Innen, Stahl, Grau

Optionale Dienstleistungen

Art. Nr.	Name	Beschreibung
224238	CON-BER-M	2D Planung Medium mittlere Projektkomplexität ca. 25 Kameras
229234	CON-KAM-IPKON	Vorkonfiguration 1x IP-Kamera Funktionsprüfung, FW-Update

© Copyright VIDEOR E. Hartig GmbH - April 2024 - Technische Änderungen vorbehalten

PNO-A9081R

Fortsetzung Dienstleistungen

229235	CON-KOMP	Kompatibilitätsprüfung für Kameras, NVR, VMS-Systeme (ein Gerätepaar)
211123	CUS-SL-B	Lackierung Bulletkamera in RAL-Farbe

Ihr Ansprechpartner

VIDEOR E. Hartig GmbH
Carl-Zeiss-Straße 8
63322 Rödermark
Deutschland

© Copyright VIDEOR E. Hartig GmbH - April 2024 - Technische Änderungen vorbehalten