

Hanwha Vision PNV-A9081R

Artikelnummer: 224314



1/1,8" Netzwerk IR Dome, Fix, AI-Analyse,
3840x2160, H.265, Audio, PoE+, IP67, IK10+

Hauptmerkmale

4K UHD Auflösung 3840x2160@25fps (H.264/H.265)

Motorisiertes 4,5-10mm Varifokal Objektiv mit P-Iris

H.265/H.264/MJPEG Codec mit WiseStream II

Wide Dynamic Range (120dB), SSNRV, DIS (Gyrosensor)

Lichtempfindlichkeit 0,05Lux (F1,6, Farbe)

True Day&Night mit umschaltbarem IR Sperrfilter

Kompatibel mit Wisenet Retail Insight v2.0

Deep Learning AI-basierte Audio- und Videoanalyse

Integrierte IR-Beleuchtung mit bis zu 30m Reichweite

Zwei micro SD/SDHC/SDXC Slots (je max. 512GB)

Stromversorgung: PoE+ (IEEE802.3at), 12V DC

Für Außen, -40°C bis +55°C, IP66/67, IP6K9K, IK10+

Spezifikationen

| Allgemeines | |
|----------------------|---|
| Vandalismusgeschützt | Ja |
| Beleuchtung | Infrarot |
| Farbe (Gehäuse) | weiß, RAL9003 |
| Farbe (Kuppel) | klar |
| Gehäuseart | Außen |
| Gehäusematerial | Aluminium |
| Montageart | Deckenmontage, Wandmontage |
| ONVIF | ONVIF Profile G, ONVIF Profile S, ONVIF Profile T |
| Power over Ethernet | IEEE 802.3at |

Hanwha Vision PNV-A9081R

Fortsetzung Spezifikationen

| | |
|---|-----------------------------|
| Schutzart | IP66, IP67, IP6K9K |
| Stromversorgung | 12VDC, PoE |
| Temperaturbereich (Betrieb) | -40°C ~ +55°C |
| Wide Dynamic Range (WDR) | WDR 120dB |
| Zertifizierungen | IK10+ |
| Zoomfaktor (optisch) | 2.2 |
| Kamera | |
| Gegenlichtkompensation | Ja |
| Low Speed Shutter | Ja |
| Auflösungsstandard | 4 MP |
| Aufnahmesensor | CMOS |
| Chipgröße | 1/1,8" |
| Lichtempfindlichkeit | 0,05 Lux bei F1,6 |
| System | True Day&Night |
| Tag-/Nacht-Umschaltung | Schaltbarer IR-Filter (ICR) |
| Display / Darstellung | |
| Bildauflösung max. | 3840x2160 |
| Funktionen | |
| Audiounterstützung | Ja |
| Bewegungsmelder | Ja |
| Digitale Rauschunterdrückung (DNR) | Ja |
| Interner-Speicher | microSD-Kartenslot |
| Schnittstellen / Eingänge / Ausgänge | |
| Alarめingänge | 0 |
| Steuer-Schnittstellen | Ethernet |
| Objektiv | |
| Bildwinkel horizontal | 101,4 - 45,5° |
| Brennweite | 4,5 - 10 mm |
| Objektiv Typ | Varifokal (motorisiert) |
| Video | |
| Bildübertragungsrate max. | 25 fps |
| Videokompression | H.264, H.265, M-JPEG |
| Produktkennzeichnungen | |
| Hersteller-Nummer | PNV-A9081R |
| Serie | Wisenet AI |

Optionales Zubehör

| Art. Nr. | Name | Produkt Beschreibung |
|----------|--------------------------|---|
| 244155 | Hanwha Vision AIA-C01BLK | Hanwha Kamer Lizenz für Blocked Exit Detection Open Platform Application |

Hanwha Vision PNV-A9081R

Fortsetzung Zubehör

| | | |
|--------|--------------------------|---|
| 244156 | Hanwha Vision AIA-C01FAC | Hanwha Kamer Lizenz für Werks- und Sicherheitsanwendungen Open Platform Application |
| 244157 | Hanwha Vision AIA-C01RET | Hanwha Kamer Lizenz für Handel und Gewerbe Open Platform Application |
| 244158 | Hanwha Vision AIA-C01TRF | Hanwha Kamer Lizenz für Intelligente Verkehrslösung Open Platform Application |
| 221652 | Hanwha Vision SBC-180B | Rahmenabdeckung, für Hanwha Techwin Domes, Kunststoff, Schwarz |
| 242529 | Hanwha Vision SBP-150NBW | Anschluss Box für Hanwha Vision Kameras, für den Außeneinsatz geeignet, IP66, IK10, NEMA 4X |
| 228706 | Hanwha Vision SPB-VAN85W | Kuppel, getönt, für Hanwha Techwin Domekameras, weißer Rahmen, Zubehörteil |

Optionale Dienstleistungen

| Art. Nr. | Name | Produkt Beschreibung |
|----------|-----------------------------------|--|
| 229235 | VIDEOR CON-KOMP | Kompatibilitätsprüfung für Kameras, NVR, VMS-Systeme (ein Gerätelpaar) |
| 211125 | VIDEOR LACKIERUNG Fix-Dome-Kamera | im RAL Farbton |
| 229234 | VIDEOR Vorkonfiguration IP-Kamera | IP Konfiguration, Funktionsprüfung, FW-Update für 1x IP-Kamera |

Ihr Ansprechpartner

VIDEOR E. Hartig GmbH
Carl-Zeiss-Straße 8
63322 Rödermark
Deutschland

