PNV-A9081R

Artikelnummer: 224314

1/1,8" Netzwerk IR Dome, Fix, AI-Analyse, 3840x2160, H.265, Audio, PoE+, IP67, IK10+

Hauptmerkmale

- 4K UHD Auflösung 3840x2160@25fps (H.264/H.265)
- Motorisiertes 4,5-10mm Varifokal Objektiv mit P-Iris
- H.265/H.264/MJPEG Codec mit WiseStream II
- Wide Dynamic Range (120dB), SSNRV, DIS (Gyrosensor)
- Lichtempfindlichkeit 0,05Lux (F1,6, Farbe)
- True Day&Night mit umschaltbarem IR Sperrfilter
- Kompatibel mit Wisenet Retail Insight v2.0
- Deep Learning AI-basierte Audio- und Videoanalyse
- Integrierte IR-Beleuchtung mit bis zu 30m Reichweite
- Zwei micro SD/SDHC/SDXC Slots (je max. 512GB)
- Stromversorgung: PoE+ (IEEE802.3at), 12V DC
- Für Außen, -40°C bis +55°C, IP66/67, IP6K9K, IK10+

Spezifikationen

Serie	WiseNet AI
Auflösungsstandard	4K Ultra HD
System	True Day&Night
Chipgröße	1/1,8"
Aufnahmesensor	CMOS
Videokompression	H.264, H.265, M-JPEG
Bildauflösung max.	3840x2160
Bildübertragungsrate	25 fps
Tag-/Nacht-Umschaltung	Schaltbarer IR-Filter (ICR)
Lichtempfindlichkeit	0,05 Lux bei F1,6

© Copyright VIDEOR E. Hartig GmbH - April 2024 - Technische Änderungen vorbehalten

PNV-A9081R

Fortsetzung Spezifikationen

Low Speed Shutter	ja
Digitale Rauschunterdrückung	SSNR5
Gegenlichtkompensation	BLC, SSDR
Wide Dynamic Range (WDR)	WDR 120dB
Bewegungsmelder	ja
Objektiv Type	Varifokal (motorisiert)
Brennweite	4,5 - 10 mm
Zoomfaktor	2,2x
Bildwinkel horizontal	101,4 - 45,5°
Beleuchtung	Infrarot
Gehäuse	Außen
Farbe (Gehäuse)	RAL9003, weiß
Farbe (Kuppel)	klar
Gehäusematerial	Aluminium
Heizung	ja
Videoausgänge	Composite (FBAS) nur zur Einrichtung, micro USB
Alarmeingänge	ja
Audiounterstützung	ja
Steuer-Schnittstellen	Ethernet
Interner Speicher	microSD-Kartenslot
Montageart	Deckenmontage, Wandmontage
Stromversorgung	12VDC, PoE
Power over Ethernet	IEEE 802.3at
Vandalismusgeschützt	ja
Temperaturbereich (Betrieb)	-40°C ~ +55°C
ONVIF	ONVIF Profile G, ONVIF Profile S, ONVIF Profile T
Zertifizierungen	IK10+
Schutzart	IP66, IP67, IP6K9K
Hersteller-Nummer	PNV-A9081R

Optionales Zubehör

Art. Nr.	Name	Beschreibung
228524	Occupancy Monitoring App	Kamera Applikation zum Monitoring von Ein/Ausgängen, für Wisenet AI Kameras
221652	SBC-180B	Rahmenabdeckung, für Hanwha Techwin Domes, Kunstoff, Schwarz
221653	SBP-187HMW	Flanschplatte für Hänge Montage, für Hanwha Techwin Domes, Aluminium, Weiß
228706	SPB-VAN85W	Kuppel, getönt, für Hanwha Techwin Domekameras, weißer Rahmen, Zubehörteil

© Copyright VIDEOR E. Hartig GmbH - April 2024 - Technische Änderungen vorbehalten

PNV-A9081R

Fortsetzung Zubehör

221655	SPC-100AC	Spannungswandler, 24VAC nach 12VDC, für Hanwha Techwin Fix Domes, Schwarz

Optionale Dienstleistungen

Art. Nr.	Name	Beschreibung
224238	CON-BER-M	2D Planung Medium mittlere Projektkomplexität ca. 25 Kameras
229234	CON-KAM-IPKON	Vorkonfiguration 1x IP-Kamera Funktionsprüfung, FW-Update
229235	CON-KOMP	Kompatibilitätsprüfung für Kameras, NVR, VMS-Systeme (ein Gerätepaar)
211125	CUS-SL-F	Lackierung Fix-Dome in RAL-Farbe

Ihr Ansprechpartner

VIDEOR E. Hartig GmbH
Carl-Zeiss-Straße 8
63322 Rödermark
Deutschland

VIDEOR

© Copyright VIDEOR E. Hartig GmbH - April 2024 - Technische Änderungen vorbehalten