PND-A9081RF

Artikelnummer: 224316





1/1,8" Netzwerk IR Dome, Fix, Al-Analyse, 3840x2160, H.265, Audio, PoE+, IK10, Einbau

Hauptmerkmale

4K UHD Auflösung 3840x2160@25fps (H.264/H.265)	Kompatibel mit Wisenet Retail Insight v2.0
Motorisiertes 4,5-10mm Varifokal Objektiv mit P-Iris	Deep Learning Al-basierte Audio- und Videoanalyse
H.265/H.264/MJPEG Codec mit WiseStream II	Integrierte IR-Beleuchtung mit bis zu 30m Reichweite
Wide Dynamic Range (120dB), SSNRV, DIS (Gyrosensor)	Zwei micro SD/SDHC/SDXC Slots (je max. 512GB)
Lichtempfindlichkeit 0,05Lux (F1,6, Farbe)	Stromversorgung: PoE+ (IEEE802.3at), 12V DC
True Day&Night mit umschaltbarem IR Sperrfilter	Einbau (Plenum Rate), -25°C bis +50°C, IP52, IK10

Spezifikationen

Allgemeines	
Vandalismusgeschützt	Ja
Beleuchtung	Infrarot
Farbe (Gehäuse)	weiß,RAL9003
Farbe (Kuppel)	klar
Gehäuseart	Innen
Gehäusematerial	Aluminium
Montageart	Deckeneinbau
ONVIF	ONVIF Profile G, ONVIF Profile S, ONVIF Profile T
Power over Ethernet	IEEE 802.3at

PND-A9081RF

Fortsetzung Spezifikationen

Schutzart	IP52
Stromversorgung	12VDC, PoE
Temperaturbereich (Betrieb)	-25°C ~ +50°C
Wide Dynamic Range (WDR)	WDR 120dB
Zertifizierungen	IK10
Kamera	
Gegenlichtkompensation	Ja
Low Speed Shutter	Ja
Auflösungsstandard	4 MP
Aufnahmesensor	CMOS
Chipgröße	1/1,8"
Lichtempfindlichkeit	0,05 Lux bei F1,6,30 IRE
System	True Day&Night
Tag-/Nacht-Umschaltung	Schaltbarer IR-Filter (ICR)
Display / Darstellung	
Bildauflösung max.	3840x2160
Funktionen	
Audiounterstützung	Ja
Bewegungsmelder	Ja
Digitale Rauschunterdrückung (DNR)	Ja
Interner-Speicher	microSD-Kartenslot
Schnittstellen / Eingänge / Ausgänge	
Alarmeingänge	0
Steuer-Schnittstellen	Ethernet
Objektiv	
Bildwinkel horizontal	101,4 - 45,5°
Brennweite	4,5 - 10 mm
Objektiv Typ	Varifokal (motorisiert)
Video	
Bildübertragungsrate max.	25 fps
Videokompression	H.264, H.265, M-JPEG
Produktkennzeichnungen	
Hersteller-Nummer	PND-A9081RF
Serie	Wisenet AI

Optionales Zubehör

Art. Nr.	Name	Produkt Beschreibung
244155	AIA-C01BLK	Hanwha Kameralizenz für Blocked Exit Detection Open Platform Application
244156	AIA-C01FAC	Hanwha Kameralizenz für Werks- und Sicherheitsanwendungen Open Platform Application

PND-A9081RF

Fortsetzung Zubehör

244157	AIA-C01RET	Hanwha Kameralizenz für Handel und Gewerbe Open Platform Application
244158	AIA-C01TRF	Hanwha Kameralizenz für Intelligente Verkehrslösung Open Platform Application
231834	SBP-160TMW1	Wandhalterung für Hanwha Techwin Fixdomes, Kunststoff, mit Neigung, weiß
231917	SBV-160BW	Anschlussbox, für Hanwha Techwin Kameras, Aluminium, Innen, Weiß
228707	SPB-FCD85W	Kuppel, getönt, für Hanwha Techwin Domekameras, weißer Rahmen, Zubehörteil
228710	SPB-IND85W	Kuppel, getönt, für Hanwha Techwin Domekameras, weißer Rahmen, Zubehörteil

Optionale Dienstleistungen

Art. Nr.	Name	Produkt Beschreibung
229235	CON-KOMP	Kompatibilitätsprüfung für Kameras, NVR, VMS- Systeme (ein Gerätepaar)
211125	LACKIERUNG Fix-Dome-Kamera	im RAL Farbton
229234	Vorkonfiguration IP-Kamera	IP Konfiguration, Funktionsprüfung, FW-Update für 1x IP-Kamera

Ihr Ansprechpartner

VIDEOR E. Hartig GmbH Carl-Zeiss-Straße 8 63322 Rödermark Deutschland

