

DS-2CD5A46G1-IZHS(2.8-12mm)

Artikelnummer: 224581



1/1,8" Netzwerk Bullet Kamera, Tag/Nacht, 2560x1440, WDR, 2,8-12mm, H.265, Heizung, IP67

Hauptmerkmale

Netzwerk Kamera der Hikvision 5-Serie	Integrierte Infrarot-Beleuchtung
Bullet Bauform für den Außeneinsatz	Motorisiertes Varifokal-Objektiv
Varifokal-Objektiv mit 2,8-12mm Brennweite	Version mit Alarm- und Audio-I/O
Bildauflösung bis 4 Megapixel	Ausführung mit Heizung
Hohe Lichtempfindlichkeit durch DarkFighter-Technologi	e

Spezifikationen

Serie	Hikvision Ultra Series (SmartIP) 5-Line
Auflösungsstandard	4 Megapixel
System	True Day&Night
Chipgröße	1/1,8"
Aufnahmesensor	CMOS
Videokompression	H.264, H.264+, H.265, H.265+, M-JPEG
Bildauflösung max.	2560x1440
Bildübertragungsrate	30 fps
Tag-/Nacht-Umschaltung	Schaltbarer IR-Filter (ICR)
Low Speed Shutter	ja
Digitale Rauschunterdrückung	3D-DNR
Gegenlichtkompensation	BLC, HLC

DS-2CD5A46G1-IZHS(2.8-12mm)

Fortsetzung Spezifikationen

Wide Dynamic Range (WDR)	WDR 140dB
Bewegungsmelder	ja
Brennweite	2,8 - 12 mm
Bildwinkel horizontal	109,2 - 38,9°
Beleuchtung	Infrarot
Gehäuse	Außen
Farbe (Gehäuse)	weiß
Gehäusematerial	Metall
Heizung	ja
Videoausgänge	Composite (FBAS)
Alarmeingänge	2
Audiounterstützung	ja
Steuer-Schnittstellen	Ethernet
Interner Speicher	microSD-Karte, microSDHC-Karte, microSDXC-Karte
Stromversorgung	12VDC, PoE
Power over Ethernet	IEEE 802.3at
Vandalismusgeschützt	ja
Temperaturbereich (Betrieb)	-40°C ~ +65°C
ONVIF	ONVIF Profile G, ONVIF Profile S
Zertifizierungen	IK10
Schutzart	IP67
Hersteller-Nummer	311308230

Optionales Zubehör

Art. Nr.	Name	Beschreibung
222423	DS-1475ZJ-SUS	Mastmontage Adapter, Edelstahl, für Hikvision Kameras
222426	DS-1476ZJ-SUS	Eckmontage Adapter, weiß, für Hikvision Kameras

DS-2CD5A46G1-IZHS(2.8-12mm)

Ihr Ansprechpartner

VIDEOR E. Hartig GmbH Carl-Zeiss-Straße 8 63322 Rödermark Deutschland

