

DS-2CD6626B/E-HIR5(3.8-16mm)

Artikelnummer: 224606



1/1,8" Netzwerk Bullet Kamera, Tag/Nacht,
1920x180@60fps, 3,8-16mm, NEMA4X, IP67

Hauptmerkmale

Netzwerk Bulletkamera	Bildauflösung bis 1920x1080@60fps
Korrosionsgeschütztes Gehäuse	Wide Dynamic Range 120dB
Gehäusematerial: 316L Edelstahl	Stromversorgung über 24VAC
Varifokalobjektiv mit 3,8-16mm Brennweite	

Spezifikationen

Serie	Hikvision 6-Line
Kameratyp	Anti-Korrosion
Auflösungsstandard	2 Megapixel, HD 1080p
System	True Day&Night
Chipgröße	1/1,8"
Aufnahmesensor	CMOS
Videokompression	H.264, M-JPEG, MPEG-4
Bildauflösung max.	1920x1080
Bildübertragungsrate	60 fps
Tag-/Nacht-Umschaltung	Schaltbarer IR-Filter (ICR)
Low Speed Shutter	ja
Digitale Rauschunterdrückung	3D-DNR
Gegenlichtkompensation	HLC

DS-2CD6626B/E-HIR5(3.8-16mm)

Fortsetzung Spezifikationen

Wide Dynamic Range (WDR)	WDR 120dB
Bewegungsmelder	ja
Objektiv Type	Varifokal
Brennweite	3,8 - 16 mm
Bildwinkel horizontal	103,1 - 28°
Beleuchtung	Infrarot
Gehäuse	Außen
Farbe (Gehäuse)	Edelstahl
Gehäusematerial	AISI 316L
Videoausgänge	Composite (FBAS)
Alarmeingänge	1
Audiounterstützung	ja
Steuer-Schnittstellen	Ethernet, RS-232, RS-485
Interner Speicher	microSD-Karte, microSDHC-Karte, microSDXC-Karte
Stromversorgung	24VAC
Power over Ethernet	nein
Vandalismusgeschützt	nein
Temperaturbereich (Betrieb)	-40°C ~ +60°C
ONVIF	ONVIF Profile G, ONVIF Profile S
Zertifizierungen	C5-M, NEMA 4X, WF2
Schutzart	IP67
Hersteller-Nummer	300715310

Optionales Zubehör

Art. Nr.	Name	Beschreibung
222401	DS-1284ZJ-M	Anschlussbox, 316L, für Hikvision Kameras
222397	DS-1701ZJ	Wandhalterung, Edelstahl, 140x22x412,5mm, für Hikvision Kameras

DS-2CD6626B/E-HIR5(3.8-16mm)

Ihr Ansprechpartner

VIDEOR E. Hartig GmbH
Carl-Zeiss-Straße 8
63322 Rödermark
Deutschland

