

DS-2TD2866-50/V1

Artikelnummer: 224751



Netzwerk Bullet Kamera, Dual, Tag/Nacht 13mm, 1920x1080, Wärmebild 50mm, 640x512, IP66

Hauptmerkmale

Netzwerk-Wärmebildkamera	Brennweite 50mm
Gehäuse in kompakter Bullet-Bauform	Für den Außenbereich - IP66 geschützt
Bi-Spektrum Kamera	Stromversorgung über PoE oder 24VAC
Auflösung Thermal 640x512 Pixel bei 50fps	Deep Learning Algorithmen integriert
Auflösung Tag/Nacht 1920x1080	

Spezifikationen

Serie	Hikvision DeepinView, Hikvision Thermal
Kameratyp	Bi-Spektral, Branderkennung, Temperaturmessung
System	True Day&Night, Wärmebild
Videokompression	H.264, H.264+, H.265, H.265+, M-JPEG
Bildauflösung max.	1920x1080
Thermische Auflösung	640x512
Bildübertragungsrate	30 fps
Objektiv Type	Festbrennweite
Brennweite	13 mm, 50 mm
Bildwinkel horizontal	12,42°, 24°
Bildwinkel vertikal	13,7°, 9,95°
Detektionsreichweite	4510

DS-2TD2866-50/V1

Fortsetzung Spezifikationen

Gehäuse	Außen
Farbe (Gehäuse)	weiß
Gehäusematerial	keine Angabe
Videoausgänge	Composite (FBAS)
Alarmeingänge	2
Audiounterstützung	ja
Steuer-Schnittstellen	Ethernet
Interner Speicher	microSD-Karte, microSDHC-Karte, microSDXC-Karte
Montageart	Wandmontage
Stromversorgung	12VDC, 24VAC, PoE
Power over Ethernet	IEEE 802.3at
Vandalismusgeschützt	nein
Temperaturbereich (Betrieb)	-40°C ~ +60°C
Schutzart	IP66
Hersteller-Nummer	305400688

Ihr Ansprechpartner

VIDEOR E. Hartig GmbH Carl-Zeiss-Straße 8 63322 Rödermark Deutschland

