AXIS P3245-V

Artikelnummer: 225121
EAN: 7331021065642

1/2,8" Netzwerk Dome, Fix, Tag/Nacht, 1920x1080, IK10, WDR, IP52, 3,4-8,8mm

Hauptmerkmale

- 1/2,8" Netzwerk Dome für Inneneinsatz
- Tag/Nacht Funktion mit schaltbarem IR Filter
- Motorisiertes Varifokal Objektiv 3,4-8,8mm
- P-Iris Steuerung, Remote Zoom und Fokus
- HDTV 1920x1080 Pixel, 1080p@50fps (ohne WDR)
- H.265 mit Axis' Zipstream Technology
- Lightfinder 2.0 und Forensic WDR
- Lichtempfindlichkeit 0,1 Lux (F1,8, Farbe)
- MicroSDXC Slot für Edge Storage
- PoE IEEE 802.3af/802.3at Type 1 Class 3
- Vandalismusschutz IK10, Schutzklasse IP52
- Signierte Firmware und sicheres Hochfahren

Spezifikationen

EAN/GTIN	7331021065642
Bewegungsmelder	Ja
Digitale Rauschunterdrückung (DNR)	Ja
Heizung	Ja
Low Speed Shutter	Ja
Vandalismusgeschützt	Ja, Ja
Alarmeingänge	0
Auflösungsstandard	2 MP
Aufnahmesensor	CMOS
Beleuchtung	nein

© Copyright VIDEOR E. Hartig GmbH - September 2025 - Technische Änderungen vorbehalten

AXIS P3245-V

Fortsetzung Spezifikationen

Bildauflösung max.	1920x1080
Bildübertragungsrate max.	50 fps
Bildwinkel horizontal	100 - 36°
Brennweite	3,4 - 8,8 mm
Chipgröße	1/2,8"
Farbe (Gehäuse)	weiß
Farbe (Kuppel)	klar
Gehäuseart	Innen
Gehäusematerial	Kunststoff
Interner-Speicher	microSD-Kartenslot
Lichtempfindlichkeit	0,1 Lux bei F1,8
Montageart	Deckenmontage, Wandmontage
Objektiv Typ	Varifokal (motorisiert)
ONVIF	ONVIF Profile G, ONVIF Profile M, ONVIF Profile S, ONVIF Profile T
Hersteller-Nummer	01591-001
Power over Ethernet	IEEE 802.3af
Schutzart	IP52
Serie	Axis P32
Steuer-Schnittstellen	Ethernet
Stromversorgung	PoE
System	True Day&Night
Tag-/Nacht-Umschaltung	Schaltbarer IR-Filter (ICR)
Temperaturbereich (Betrieb)	0°C ~ +50°C
Videokompression	H.264, H.265, M-JPEG
Wide Dynamic Range (WDR)	Forensic WDR
Zertifizierungen	IK10
Zoomfaktor (digital)	0

Ihr Ansprechpartner

VIDEOR E. Hartig GmbH
Carl-Zeiss-Straße 8
63322 Rödermark
Deutschland

VIDEOR

© Copyright VIDEOR E. Hartig GmbH - September 2025 - Technische Änderungen vorbehalten