

AXIS P3245-V

Artikelnummer: 225121
EAN: 7331021065642



1/2,8" Netzwerk Dome, Fix, Tag/Nacht, 1920x1080, IK10, WDR, IP52, 3,4-8,8mm

Hauptmerkmale

1/2,8" Netzwerk Dome für Inneneinsatz

Tag/Nacht Funktion mit schaltbarem IR Filter

Motorisiertes Varifokal Objektiv 3,4-8,8mm

P-Iris Steuerung, Remote Zoom und Fokus

HDTV 1920x1080 Pixel, 1080p@50fps (ohne WDR)

H.265 mit Axis' Zipstream Technology

Lightfinder 2.0 und Forensic WDR

Lichtempfindlichkeit 0,1 Lux (F1,8, Farbe)

MicroSDXC Slot für Edge Storage

PoE IEEE 802.3af/802.3at Type 1 Class 3

Vandalismusschutz IK10, Schutzklasse IP52

Signierte Firmware und sicheres Hochfahren

Spezifikationen

Allgemeines	
Vandalismusgeschützt	Ja
Beleuchtung	Nein
Farbe (Gehäuse)	weiß
Farbe (Kuppel)	klar
Gehäuseart	Innen
Gehäusematerial	Kunststoff
Montageart	Deckenmontage, Wandmontage
ONVIF	ONVIF Profile G, ONVIF Profile M, ONVIF Profile S, ONVIF Profile T

AXIS P3245-V

Fortsetzung Spezifikationen

Power over Ethernet	IEEE 802.3af
Schutzart	IP52
Stromversorgung	PoE
Temperaturbereich (Betrieb)	0°C ~ +50°C
Wide Dynamic Range (WDR)	Forensic WDR
Zertifizierungen	IK10
Kamera	
Low Speed Shutter	Ja
Auflösungsstandard	2 MP
Aufnahmesensor	CMOS
Chipgröße	1/2,8"
Lichtempfindlichkeit	0,1 Lux bei F1,8
System	True Day&Night
Tag-/Nacht-Umschaltung	Schaltbarer IR-Filter (ICR)
Display / Darstellung	
Bildauflösung max.	1920x1080
Funktionen	
Audiounterstützung	Nein
Bewegungsmelder	Ja
Digitale Rauschunterdrückung (DNR)	Ja
Interner-Speicher	microSD-Kartenslot
Schnittstellen / Eingänge / Ausgänge	
Alarmeingänge	0
Steuer-Schnittstellen	Ethernet
Objektiv	
Bildwinkel horizontal	100 - 36°
Brennweite	3,4 - 8,8 mm
Objektiv Typ	Varifokal (motorisiert)
Zoomfaktor (digital)	0
Video	
Bildübertragungsrate max.	50 fps
Videokompression	H.264, H.265, M-JPEG
Produktkennzeichnungen	
EAN/GTIN	7331021065642
Hersteller-Nummer	01591-001
Serie	Axis P32

AXIS P3245-V

Ihr Ansprechpartner

VIDEOR E. Hartig GmbH
Carl-Zeiss-Straße 8
63322 Rödermark
Deutschland

