

AXIS Q1798-LE



Artikelnummer: 225169
EAN: 7331021066670



4/3" Netzwerk Kamera, 4x Zoom Tag/Nacht,
3840x2160, Outdoor, 12-48mm, IP66/67, IK10

Hauptmerkmale

Gehäuse im kompakten Bullet-Style

Extrem lichtempfindlicher 4/3" Sensor

4x optischer Zoom mit Autofokus

Canon-Objektiv, Brennweite 12 bis 48 mm

4K 3840x2160, H.265 mit Axis Zipstream

Infrarotbeleuchtung OptimizedIR bis zu 100m

Elektronische Bildstabilisierung

Arctic Temperature Control, -40°C ~ +60°C

Axis Lightfinder 2.0 und Forensic WDR

PoE (IEEE 802.3af), 24VAC, 24VDC

Für Außen: IP66, IP67, NEMA 4X

Stoßfest: IK10

Spezifikationen

EAN/GTIN	7331021066670
Alarめingänge	0
Audiounterstützung	Ja
Auflösungsstandard	8 MP
Beleuchtung	Infrarot
Bewegungsmelder	Ja
Bildauflösung max.	3840x2160
Bildübertragungsrate max.	25 fps
Bildwinkel horizontal	90 - 21°
Brennweite	12 - 48 mm

AXIS Q1798-LE

Fortsetzung Spezifikationen

Digitale Rauschunterdrückung (DNR)	Ja
Multicast	Nein
Sonnenschutzdach	Nein
Integrierte Wandhalterung	Nein
Farbe (Gehäuse)	weiß
Gegenlichtkompensation	Nein
Gehäuseart	Außen
Gehäusematerial	Aluminium
Heizung	Ja
Interner-Speicher	microSD-Kartenslot
Lichtempfindlichkeit	0,03 Lux bei F1,7,50 IRE
Low Speed Shutter	Ja
Objektiv Typ	Auto Fokus Zoom
ONVIF	ONVIF Profile G, ONVIF Profile S, ONVIF Profile T
Hersteller-Nummer	01702-001
Power over Ethernet	IEEE 802.3at
Schutzart	IP66/67
Serie	Axis Q17
Steuer-Schnittstellen	Ethernet
Stromversorgung	PoE
System	True Day&Night
Tag-/Nacht-Umschaltung	Schaltbarer IR-Filter (ICR)
Temperaturbereich (Betrieb)	-40°C ~ +60°C
Vandalismusgeschützt	Ja
Videokompression	H.264, H.265, M-JPEG
Wide Dynamic Range (WDR)	Forensic WDR
Wischer	Nein
Zertifizierungen	IK10

Ihr Ansprechpartner

VIDEOR E. Hartig GmbH
Carl-Zeiss-Straße 8
63322 Rödermark
Deutschland

