



# eneo MED-55F0036M0A

Artikelnummer: 225247



1/2,7" HD Dome, Fix, Tag/Nacht, 2592x1944, 3,6mm, Infrarot, 12VDC, IP66

## Hauptmerkmale

1/2,7" CMOS Image Sensor

Auflösung max. 2592x1920

Multisignal: HD-TVI, AHD, CVI, CVBS

Festbrennweite 3,6mm Tag/Nacht Objektiv

Schwenkbarer IR-Sperrfilter

2D-/3DNR Noise Reduction

Digital Wide Dynamic Range (D-WDR), Defog

LDC Funktion (Korrigieren von Objektivverzerrungen)

OSD Menüsteuerung und Signal Umschaltung über Joystick in

Kompaktes Gehäuse für Außenanwendung IP66

## Spezifikationen

Allgemeines	
Heizung	Nein
Beleuchtung	Infrarot
Abmessungen (BxHxT) (erweitert)	85x90mm
Beleuchtungsreichweite	ca. 20m
Gewicht	0,36 kg
Texteinblendung	vorhanden
Farbe (Gehäuse)	RAL9016
Farbe (Kuppel)	klar
Gehäuseart	Außen
Gehäusematerial	Aluminium
Leistungsaufnahme	3,7 W

# eneo MED-55F0036M0A

## Fortsetzung Spezifikationen

Montageart	Deckenmontage, Wandmontage
Schutzart	IP66
Stromversorgung	12VDC
Temperaturbereich (Betrieb)	-20°C ~ +50°C
Wide Dynamic Range (WDR)	D-WDR
<b>Kamera</b>	
Gegenlichtkompensation	Nein
Low Speed Shutter	Nein
Aufnahmesensor	CMOS
Chipgröße	1/2,7"
Flickerless Funktion	Ja
Kameraform	Dome
Signal-/Rauschabstand	50 dB
Tag-/Nachtmodus	automatisch, Tag, Nacht
Weißabgleich	automatisch
Lichtempfindlichkeit	0,05 Lux bei F2,0, 50 IRE, bei F1,6
System	True Day&Night
Tag-/Nacht-Umschaltung	Schaltbarer IR-Filter (ICR)
<b>Display / Darstellung</b>	
Bildauflösung max.	960x576, 2592x1944, 2560x1440
<b>DORI</b>	
Beobachten (62px/m)	22,9 m
Erkennen (125px/m)	11 m
Identifizieren (250px/m)	6 m
Wahrnehmen (25px/m)	57,6 m
<b>Funktionen</b>	
Bewegungsmelder	Nein
Digitale Rauschunterdrückung (DNR)	Ja
Menüsprachen	chinesisch, deutsch, englisch, französisch, italienisch, niederländisch, polnisch, portugiesisch, russisch, spanisch, türkisch
<b>Schnittstellen / Eingänge / Ausgänge</b>	
Alarめingänge	0
Anzahl Alarmausgänge	0
Externe Anschlüsse	Video (BNC), 12VDC-Spannungseingang
Steuer-Schnittstellen	Coaxitron (HD Protokoll)
Videoausgänge	AHD, Composite (FBAS), CVI
Lieferumfang	_headline, Befestigungsbeipack, Betriebsanleitung
<b>Objektiv</b>	
Bildwinkel horizontal	87,4°
Bildwinkel vertikal	47°
Brennweite	3,6 mm

# eneo MED-55F0036M0A

## Fortsetzung Spezifikationen

Blendenbereich (F)	F2,0
Objektiv Typ	Festbrennweite
Zoomfaktor (digital)	0
<b>Video</b>	
Signalformat	AHD @ 5MP, Composite (FBAS), CVI @ 4MP, HD-TVI @ 5MP
<b>Produktkennzeichnungen</b>	
Hersteller-Nummer	225247
Serie	eneo EX-Serie, eneo COAXIZE

## Ihr Ansprechpartner

VIDEOR E. Hartig GmbH  
Carl-Zeiss-Straße 8  
63322 Rödermark  
Deutschland

