

# DS-2CD2686G2-IZS(2.8-12mm)

Artikelnummer: 225406



1/2" Netzwerk Bullet Kamera, Tag/Nacht, 4K  
3840x2160@20fps, 2,8-12mm, Infrarot, Audio IP67

## Hauptmerkmale

Netzwerk Kamera der Hikvision 2-Serie

Bullet Bauform mit Varifokal-Objektiv

Varifokal-Objektiv mit 2,8-12mm Brennweite

Beste Lichtempfindlichkeit mit Darkfighter

Bildauflösung bis 8 Megapixel

Alarমেingang und Audiounterstützung

Integrierte Infrarot-Beleuchtung

Vandalismusgeschützt IK10

Stromversorgung: 12VDC und PoE

## Spezifikationen

Serie	Hikvision EasyIP 4.0 Serie AcuSense
Auflösungsstandard	4K Ultra HD, 8 Megapixel
System	True Day&Night
Chipgröße	1/2"
Aufnahmesensor	CMOS
Videokompression	H.264, H.264+, H.265, H.265+
Bildauflösung max.	3840x2160
Bildübertragungsrate	20 fps
Tag-/Nacht-Umschaltung	Schaltbarer IR-Filter (ICR)
Lichtempfindlichkeit	0,011 Lux bei F1,4
Low Speed Shutter	ja
Digitale Rauschunterdrückung	3D-DNR

## DS-2CD2686G2-IZS(2.8-12mm)

### Fortsetzung Spezifikationen

Gegenlichtkompensation	BLC, HLC
Wide Dynamic Range (WDR)	WDR 120dB
Bewegungsmelder	ja
Objektiv Type	Varifokal (motorisiert)
Brennweite	2,8 - 12 mm
Bildwinkel horizontal	108,1 - 45,5°
Beleuchtung	Infrarot
Gehäuse	Außen
Farbe (Gehäuse)	weiß
Gehäusematerial	Metall
Videoausgänge	nein
Alarめingänge	1
Audiounterstützung	ja
Steuer-Schnittstellen	Ethernet
Interner Speicher	microSD-Karte, microSDHC-Karte, microSDXC-Karte
Stromversorgung	12VDC
Power over Ethernet	IEEE 802.3at
Vandalismusgeschützt	ja
Temperaturbereich (Betrieb)	-30°C ~ +60°C
ONVIF	ONVIF Profile G, ONVIF Profile S
Zertifizierungen	IK10
Schutzart	IP66
Hersteller-Nummer	311310005

### Optionales Zubehör

Art. Nr.	Name	Beschreibung
224428	DS-1275ZJ-S-SUS	Adapter, Mastmontage, Stahl, weiß, 67-127mm für Hikvision Kameras
222426	DS-1476ZJ-SUS	Eckmontage Adapter, weiß, für Hikvision Kameras

## DS-2CD2686G2-IZS(2.8-12mm)

### Ihr Ansprechpartner

VIDEOR E. Hartig GmbH  
Carl-Zeiss-Straße 8  
63322 Rödermark  
Deutschland

