

DS-2DE4225W-DE3(B)

Artikelnummer: 225441



1/2,8" Netzwerk Dome, PTZ, Tag/Nacht, 1920x1080@30fps, 25x, 4,8-120mm, Alarm, Innen

Hauptmerkmale

Kamera der Hikvision E-Serie	
Raillera dei Hikvision E-Serie	R7 Chipsatz
4 Zoll Dome Bauform	Integrierte Infrarotbeleuchtung
Objektiv mit 25x Zoom	Stromversorgung über 12VDC oder POE
Bildauflösung bis 2 Megapixel	Geeignet für den Inneneinsatz
Brennweite 4,8-120mm	

Spezifikationen

Serie	Hikvision DE-Serie Netzwerk PTZ
Auflösungsstandard	2 Megapixel, HD 1080p
System	True Day&Night
Chipgröße	1/2,8"
Aufnahmesensor	CMOS
Videokompression	H.264, H.264+, H.265, H.265+, M-JPEG
Bildauflösung max.	1920x1080
Bildübertragungsrate	30 fps
Tag-/Nacht-Umschaltung	Schaltbarer IR-Filter (ICR)
Low Speed Shutter	ja
Digitale Rauschunterdrückung	3D-DNR
Gegenlichtkompensation	BLC, HLC

DS-2DE4225W-DE3(B)

Fortsetzung Spezifikationen

Wide Dynamic Range (WDR)	WDR 120dB
Bewegungsmelder	ja
Brennweite	4,8 - 120 mm
Zoomfaktor	25x
Digital Zoom	16x
Bildwinkel horizontal	57,6 - 2,5°
Beleuchtung	nein
Gehäuse	Innen
Farbe (Gehäuse)	weiß
Farbe (Kuppel)	klar
Gehäusematerial	Aluminium, Kunststoff
Drehbereich	360°
Geschwindigkeit (manuell)	160°/Sek.
Geschwindigkeit (Preset)	160°/Sek.
Videoausgänge	nein
Alarmeingänge	1
Audiounterstützung	ja
Steuer-Schnittstellen	Ethernet
Interner Speicher	microSD-Karte, microSDHC-Karte, microSDXC-Karte
Montageart	Deckeneinbau, Deckenmontage
Stromversorgung	12VDC, PoE
Power over Ethernet	IEEE 802.3at
Vandalismusgeschützt	nein
Temperaturbereich (Betrieb)	-10°C ~ +50°C
ONVIF	ONVIF Profile G, ONVIF Profile S, ONVIF Profile T
Schutzart	keine Angabe
Hersteller-Nummer	301315523

Ihr Ansprechpartner

VIDEOR E. Hartig GmbH Carl-Zeiss-Straße 8 63322 Rödermark Deutschland

