XNB-6000-V/AID

Artikelnummer: 225705

1/2,8" Netzwerk Kamera, Box, 1920x1280, H.265, mit Sprinx Automatic Incident Detection

Hauptmerkmale

- Vorinstallierte Sprinx Automatic Incident Detection
- Detektion von Verkehrsereignissen in Zonen
- z.B. Stauerkennung, Falschfahrer, Verlorene Ladung
- Kompatibel mit Sprinx Traffic Hub Verwaltungssoftware
- Full-HD Auflösung 1920x1080@60fps (H.264/H.265)
- Ohne Objektiv, C/CS Mount, P-Iris
- Wide Dynamic Range (150dB), Defog, SSNRV
- True Day&Night mit umschaltbarem IR Sperrfilter
- Hallway View und Lens Distortion Correction (LDC)
- Advanced Digita Image Stabilization mit Gyro Sensor
- Stromversorgung: PoE (IEEE802.3af), 12VDC, 24VAC
- Für Innen, -10°C bis +55°C, RS-485 Steuerung

Spezifikationen

Serie	Sprinx - Intelligente Verkehrsmanagementlösungen, WiseNet X
Auflösungsstandard	HD 1080p
System	True Day&Night
Chipgröße	1/2,8"
Aufnahmesensor	CMOS
Videokompression	H.264, H.265, M-JPEG
Bildauflösung max.	1920x1080
Bildübertragungsrate	60 fps
Tag-/Nacht-Umschaltung	Schaltbarer IR-Filter (ICR)
Lichtempfindlichkeit	0,01 Lux

© Copyright VIDEOR E. Hartig GmbH - April 2024 - Technische Änderungen vorbehalten

XNB-6000-V/AID

Fortsetzung Spezifikationen

Low Speed Shutter	ja
Digitale Rauschunterdrückung	SSNR5
Gegenlichtkompensation	BLC, HLC
Wide Dynamic Range (WDR)	WDR 150dB
Bewegungsmelder	ja
Objektiv-Mount	CS/C-Mount
Videoausgänge	Composite (FBAS), micro USB
Alarmeingänge	1
Audiounterstützung	ja
Steuer-Schnittstellen	RS-485
Interner Speicher	2x microSD-Kartenslot
Stromversorgung	12VDC, 24VAC, PoE
Power over Ethernet	IEEE 802.3af
Temperaturbereich (Betrieb)	-10°C ~ +55°C
ONVIF	ja
Hersteller-Nummer	XNB-6000-V/AID

Optionales Zubehör

Art. Nr.	Name	Beschreibung
120246	SHB-4200	Wetterschutzgehäuse (422mm), Wandarm
120247	SHB-4200H	Wetterschutzgehäuse (422mm), Wandarm, Heizung, Lüfter, 24VAC
120248	SHB-4300H	Wetterschutzgehäuse (460mm), Wandarm, Heizung, Lüfter, 24VAC, IP66
120249	SHB-4300H1	Wetterschutzgehäuse (460mm), Wandarm, Heizung, Lüfter, Enteiser, 24VAC, IP66
209995	SLA-M2890DN	F1,2/2,8-9mm Objektiv, 3 Megapixel, 1/2,8", DC-Iris, CS-Mount
209996	SLA-M2890PN	F1,2/2,8-9mm Objektiv, 3 Megapixel, 1/2,8", P-Iris, CS-Mount
218674	SLA-M8550D	F1,6/8,5-50mm Objektiv, 3 Megapixel, 1/2,8", DC-Iris, CS-Mount
120063	STB-4150V	Standfuß, für Hanwha Techwin Box Kameras, innen, Aluminium, silberfarben

Optionale Dienstleistungen

Art. Nr.	Name	Beschreibung
224238	CON-BER-M	2D Planung Medium mittlere Projektkomplexität ca. 25 Kameras

© Copyright VIDEOR E. Hartig GmbH - April 2024 - Technische Änderungen vorbehalten

XNB-6000-V/AID

Fortsetzung Dienstleistungen

229234	CON-KAM-IPKON	Vorkonfiguration 1x IP-Kamera Funktionsprüfung, FW-Update
229235	CON-KOMP	Kompatibilitätsprüfung für Kameras, NVR, VMS-Systeme (ein Gerätepaar)
229245	CUS-WSG-EINBAU-A	Montage Kamera / Objektiv in ein Wetterschutzgehäuse mit Auflagemaß Einstellung
229246	CUS-WSG-EINBAU-B	Montage Kamera / Objektiv in ein Wetterschutzgehäuse

Ihr Ansprechpartner

VIDEOR E. Hartig GmbH
Carl-Zeiss-Straße 8
63322 Rödermark
Deutschland

VIDEOR

© Copyright VIDEOR E. Hartig GmbH - April 2024 - Technische Änderungen vorbehalten