XNO-6120

Artikelnummer: 225760





1/2,8" Netzwerk Bullet Kamera, Tag/Nacht, 1920x1280, H.265, 12x AF Zoom, IP67

Hauptmerkmale

| Full-HD Auflösung 1920x1080@60fps (H.264/H.265) |
|---|
| 5,2-62,4mm Autofokus Zoom Objektiv mit P-Iris |
| H.265/H.264/MJPEG Codec mit WiseStream II |
| Wide Dynamic Range (150dB), Defog, SSNRV |
| Lichtempfindlichkeit 0,03Lux (F1,6, Farbe) |
| True Day&Night mit umschaltbarem IR Sperrfilter |

Hallway View und Lens Distortion Correction (LDC)

Umfangreiche Audio- und Videoanalysefunktionen

Dual micro SDXC Slot, FBAS & USB Installationshilfe

Stromversorgung: PoE (IEEE802.3af), 12V DC, 24VAC

Für Außen, -40°C bis +55°C, IP66/67, IK10

Spezifikationen

| Allgemeines | |
|----------------------|----------------------------------|
| Vandalismusgeschützt | Ja |
| Beleuchtung | nein |
| Farbe (Gehäuse) | dunkelgrau,Pantone Cool Gray 10C |
| Gehäuseart | Außen |
| Gehäusematerial | Aluminium |
| ONVIF | ONVIF Profile G, ONVIF Profile S |
| Power over Ethernet | IEEE 802.3af |
| Schutzart | IP66, IP67 |
| Stromversorgung | 12VDC, 24VAC, PoE |

XNO-6120

Fortsetzung Spezifikationen

| Temperaturbereich (Betrieb) | -40°C ~ +55°C |
|--------------------------------------|-----------------------------|
| Wide Dynamic Range (WDR) | WDR 150dB |
| Zertifizierungen | IK10 |
| Kamera | |
| Gegenlichtkompensation | Ja |
| Low Speed Shutter | Ja |
| Auflösungsstandard | 2 MP |
| Aufnahmesensor | CMOS |
| Chipgröße | 1/2,8" |
| Lichtempfindlichkeit | 0,03 Lux bei F1,6 |
| System | True Day&Night |
| Tag-/Nacht-Umschaltung | Schaltbarer IR-Filter (ICR) |
| Display / Darstellung | |
| Bildauflösung max. | 1920x1080 |
| Funktionen | |
| Audiounterstützung | Ja |
| Bewegungsmelder | Ja |
| Digitale Rauschunterdrückung (DNR) | Ja |
| Interner-Speicher | 2x microSD-Kartenslot |
| Schnittstellen / Eingänge / Ausgänge | |
| Alarmeingänge | 1 |
| Objektiv | |
| Bildwinkel horizontal | 54,58 - 5,3° |
| Brennweite | 5,2 - 62,4 mm |
| Objektiv Typ | Auto Fokus Zoom |
| Zoomfaktor (digital) | 24 |
| Video | |
| Bildübertragungsrate max. | 60 fps |
| Videokompression | H.264, H.265, M-JPEG |
| Produktkennzeichnungen | |
| Hersteller-Nummer | XNO-6120 |
| Serie | Wisenet X |

Optionales Zubehör

| Art. Nr. | Name | Produkt Beschreibung |
|----------|-----------|--|
| 215764 | SBP-302PM | Mastmontageset, für Hanwha Techwin Bulletkameras , Außen, Innen, Stahl, Grau |

Optionale Dienstleistungen

| Art. Nr. | Name | Produkt Beschreibung |
|----------|------|----------------------|
| | | |

XNO-6120

Fortsetzung Dienstleistungen

| 229235 | CON-KOMP | Kompatibilitätsprüfung für Kameras, NVR, VMS- Systeme (ein Gerätepaar) |
|--------|----------------------------|---|
| 211123 | LACKIERUNG Bulletkamera | im RAL Farbton |
| 229234 | Vorkonfiguration IP-Kamera | IP Konfiguration, Funktionsprüfung, FW-Update für 1x IP-Kamera |

Ihr Ansprechpartner

VIDEOR E. Hartig GmbH Carl-Zeiss-Straße 8 63322 Rödermark Deutschland

