

FLIR FB-695 ID 30Hz

Artikelnummer: 226121



Wärmebild Netzwerk Kamera, 4,9mm, 95° FoV, 30Hz, 640x480, ungekühlt

Hauptmerkmale

Scharfes und kontrastreiches Wärmebild

4,9 mm Objektiv, 95° Bildwinkel

Konzipiert für raue Umgebungsbedingungen

Integrierte Analysefunktionen

Steuerung und Bedienung über TCP/IP

Dual-Streaming in H.264, MJPEG

Simultaner analoger Videoausgang, PAL

Integrierte Heizung

Sonnenblende

Power over Ethernet

Schutzart IP66

Spezifikationen

Allgemeines	
Farbe (Gehäuse)	weiß
Gehäuseart	Außen
Gehäusematerial	Kunststoff, Metall
Leistungsaufnahme	17 W
Montageart	Deckenmontage, Wandmontage
ONVIF	ONVIF Profile S
Schutzart	IP66
Stromversorgung	12VDC, 24VAC, PoE
Temperaturbereich (Betrieb)	-40°C ~ +50°C

FLIR FB-695 ID 30Hz

Fortsetzung Spezifikationen

Thermische Auflösung	640x480
Zertifizierungen	FCC
Kamera	
System	Wärmebild
Funktionen	
Audiounterstützung	Nein
Digitale Rauschunterdrückung (DNR)	Ja
Interner-Speicher	SD-Karte, SDHC-Karte, SDXC-Karte
Schnittstellen / Eingänge / Ausgänge	
Alarmeingänge	0
Videoausgänge	Composite (FBAS)
Objektiv	
Bildwinkel horizontal	95°
Bildwinkel vertikal	$[-\infty, +\infty]$
Brennweite	4,9 mm
Objektiv Typ	Festbrennweite
Video	
Bildübertragungsrate max.	30 fps
Videokompression	H.264, M-JPEG
Produktkennzeichnungen	
Hersteller-Nummer	427-1065-51-10
Serie	Flir FB-Serie

Optionales Zubehör

Art. Nr.	Name	Produkt Beschreibung
219235	FLIR CB-PLBX-62	Anschlussbox für Mastbefestigung, FLIR FB-Serie
219234	FLIR CB-WLBX-62	Anschlussbox für Wandbefestigung, FLIR FB-Serie

FLIR FB-695 ID 30Hz

Ihr Ansprechpartner

VIDEOR E. Hartig GmbH
Carl-Zeiss-Straße 8
63322 Rödermark
Deutschland

