

AXIS P1378-LE BAREBONE



Artikelnummer: 226152
EAN: 7331021069657



1/1,8" Netzwerk Kamera, Tag/Nacht, 3840x2160, ohne Objektiv, Infrarot, IP67, IK10

Abb. mit optionalem Zubehör

Hauptmerkmale

- 1/1,8" Netzwerk Kamera für den Außenbereich
- 4K UHD Auflösung (3840x2160) bis 25fps
- Axis Lightfinder und Forensic WDR
- True Day&Night mit schaltbarem IR-Sperrfilter
- kein Objektiv enthalten, i-CS Objektive möglich
- H.264/H.265 mit Axis Zipstream Technologie

- Infrarotbeleuchtung, 850nm, bis 30m, OptimizedIR
- Elektronische Bildstabilisierung (EIS)
- Signierte Firmware und sicheres Booten
- 12-28VDC, Power over Ethernet
- Zweiwege-Audio, I/O-Ports, RS-485 Steuerung
- IK10 Vandalismusschutz, Schutzklasse IP66/67

Spezifikationen

Allgemeines	
Heizung	Ja
Vandalismusgeschützt	Ja
Beleuchtung	Infrarot
Farbe (Gehäuse)	weiß,schwarz
Gehäuseart	Außen
Gehäusematerial	Aluminium, Kunststoff
ONVIF	ONVIF Profile G, ONVIF Profile M, ONVIF Profile S, ONVIF Profile T
Power over Ethernet	IEEE 802.3af, IEEE 802.3at

AXIS P1378-LE BAREBONE

Fortsetzung Spezifikationen

Schutzart	IP66, IP67
Stromversorgung	12-28 VDC, PoE
Temperaturbereich (Betrieb)	-40°C ~ +60°C
Wide Dynamic Range (WDR)	Forensic WDR
Zertifizierungen	IK10
Kamera	
Low Speed Shutter	Ja
Auflösungsstandard	4 MP
Aufnahmesensor	CMOS
Chipgröße	1/1,8"
Lichtempfindlichkeit	0,15 Lux bei F1,5,50 IRE
System	True Day&Night
Tag-/Nacht-Umschaltung	Schaltbarer IR-Filter (ICR)
Display / Darstellung	
Bildauflösung max.	3840x2160
Funktionen	
Audiounterstützung	Ja
Bewegungsmelder	Ja
Digitale Rauschunterdrückung (DNR)	Ja
Interner-Speicher	microSD-Kartenslot
Schnittstellen / Eingänge / Ausgänge	
Alarめingänge	2
Steuer-Schnittstellen	Ethernet, RS-422, RS-485
Objektiv	
Objektiv Typ	kein Objektiv enthalten
Zoomfaktor (digital)	0
Video	
Bildübertragungsrate max.	25 fps
Videokompression	H.264, H.265, M-JPEG
Produktkennzeichnungen	
EAN/GTIN	7331021069657
Hersteller-Nummer	01811-031
Serie	Axis P13

AXIS P1378-LE BAREBONE

Ihr Ansprechpartner

VIDEOR E. Hartig GmbH
Carl-Zeiss-Straße 8
63322 Rödermark
Deutschland

