UET2GF000A

Artikelnummer: 226246

Abb. ähnlich

ULISSE EVO Thermal PTZ, 13mm, 640x512, 7.5Hz, schwarz, RAL 9005

Hauptmerkmale

PTZ-Kamera mit ausgezeichneten Leistungen	IP66/67/68 und IK10
Netzwerk Wärmebild Kamera	Regelbare Geschwindigkeit: von 0.1°/s bis zu 250°/s
Radiometrie-Analyse	Positioniergenauigkeit: 0.05°
Kontinuierliche 360° Rotation	In umgekehrter Position installierbar

Spezifikationen

Serie	Videotec ULISSE EVO Thermal
Kameratyp	Temperaturmessung
Ausführung	Schwenk-/Neigekopf mit Gehäuse,
System	Wärmebild
Chipgröße	keine Angabe
Aufnahmesensor	Ungekühlter VOx Mikrobolometer
Videokompression	H.264, JPEG, M-JPEG, MPEG-4
Thermische Auflösung	640x512
Bildübertragungsrate	7,5 fps
Tag-/Nacht-Umschaltung	nein
Brennweite	13 mm
Bildwinkel horizontal	45°
Bildwinkel vertikal	37°

© Copyright VIDEOR E. Hartig GmbH - 3. Mai 2024 - Technische Änderungen vorbehalten

UET2GF000A

Fortsetzung Spezifikationen

Beleuchtung	nein
Gehäuse	Außen
Farbe (Gehäuse)	RAL9005
Gehäusematerial	Aluminium
Wischer	nein
Heizung	ja
Drehbereich	360°
Kompression	H.264, JPEG, M-JPEG, MPEG-4
Videoausgänge	nein
Alarmeingänge	2
Steuer-Schnittstellen	Ethernet
Stromversorgung	24VAC/VDC, PoE
Power over Ethernet	HiPoE+
Temperaturbereich (Betrieb)	-40°C ~ +65°C
Schutzart	IP66/68
Hersteller-Nummer	UET2GF000A

Ihr Ansprechpartner

VIDEOR E. Hartig GmbH
Carl-Zeiss-Straße 8
63322 Rödermark
Deutschland

VIDEOR

© Copyright VIDEOR E. Hartig GmbH - 3. Mai 2024 - Technische Änderungen vorbehalten