

DS-2CD6944G0-IHS/NFC(2.8mm)

Artikelnummer: 226597



Netzwerk Multisensor Dome, 4800x2688@30fps,
2,8mm, Alarm, Heizung, Glasfaser, IP66

Hauptmerkmale

Netzwerk Kamera der Hikvision 6-Serie

Multisensor Domekamera für den Außeneinsatz (IP66)

Bildauflösung bis 4800x2688

180° Bildwinkel

Festbrennweite 4x 2,8mm

Hohe Lichtempfindlichkeit durch DarkFighter-Technologie

Version mit Alarm/Audio-IO und Heizung

Eingebauter Glasfaseranschluss

LC-Stecker, single mode, single fiber

TX: 1310nm / RX: 1550nm

Spezifikationen

Serie	Hikvision PanoVu
Auflösungsstandard	16 Megapixel
System	True Day&Night
Chipgröße	1/1,8"
Aufnahmesensor	CMOS
Videokompression	H.264, H.264+, H.265, H.265+, M-JPEG
Bildauflösung max.	4800x2688
Bildübertragungsrate	30 fps
Tag-/Nacht-Umschaltung	Schaltbarer IR-Filter (ICR)
Lichtempfindlichkeit	0,009 Lux bei F1,6
Low Speed Shutter	nein
Digitale Rauschunterdrückung	3D-DNR

DS-2CD6944G0-IHS/NFC(2.8mm)

Fortsetzung Spezifikationen

Gegenlichtkompensation	BLC, HLC
Wide Dynamic Range (WDR)	D-WDR
Bewegungsmelder	ja
Objektiv Type	Festbrennweite
Objektiv Typ	Festbrennweite
Brennweite	2,8 mm
Bildwinkel horizontal	180°
Beleuchtung	Infrarot
Gehäuse	Außen
Farbe (Gehäuse)	weiß
Farbe (Kuppel)	klar
Gehäusematerial	Aluminium
Heizung	ja
Videoausgänge	nein
Alarমেingänge	2
Audiounterstützung	ja
Steuer-Schnittstellen	Ethernet, RS-485
Interner Speicher	microSD-Karte, microSDHC-Karte, microSDXC-Karte
Montageart	Deckenmontage
Stromversorgung	12VDC, PoE
Power over Ethernet	IEEE 802.3at
Vandalismusgeschützt	ja
Temperaturbereich (Betrieb)	-40°C ~ +60°C
ONVIF	ONVIF Profile G, ONVIF Profile S
Zertifizierungen	IK10
Schutzart	IP66
Hersteller-Nummer	311302244

Optionales Zubehör

Art. Nr.	Name	Beschreibung
225319	DS-1602ZJ	Halterung, Wandmontage, hängend, 97x182x305mm, weiß, Aluminium, für Hikvision PTZ
222268	DS-1661ZJ	Halterung, Decke, Aluminium, weiß, 116,5x200mm, für Hikvision Domes

DS-2CD6944G0-IHS/NFC(2.8mm)

Ihr Ansprechpartner

VIDEOR E. Hartig GmbH
Carl-Zeiss-Straße 8
63322 Rödermark
Deutschland

