

Hikvision DS-2CD6D52G0-IHS(2.8mm)(O-STD)

Artikelnummer: 226599

EAN: 6941264032113



1/2.7" Netzwerk Kamera, Multidirektional, Tag/Nacht, 2560x1920, 2,8mm, IP67, IK10

Hauptmerkmale

Netzwerk Kamera der Hikvision 6-Serie

Multisensor Domekamera für den Außeneinsatz

Bildauflösung bis 5 Megapixel

Festbrennweite 2,8mm

Hohe Lichtempfindlichkeit durch DarkFighter-Technologie

Version mit Alarm/Audio-IO

Ausführung mit Heizung

Spezifikationen

Allgemeines	
Heizung	Ja
Vandalismusgeschützt	Ja
Beleuchtung	Infrarot
Farbe (Gehäuse)	weiß
Farbe (Kuppel)	klar
Gehäuseart	Außen
Gehäusematerial	Metall
Kameratyp	Multidirektional Kamera
Montageart	Deckenmontage, Wandmontage
ONVIF	ONVIF Profile G, ONVIF Profile S, ONVIF Profile T
Power over Ethernet	IEEE 802.3af

Hikvision DS-2CD6D52G0-IHS(2.8mm)(O-STD)

Fortsetzung Spezifikationen

Schutzart	IP67
Stromversorgung	12VDC
Temperaturbereich (Betrieb)	-40°C ~ +60°C
Wide Dynamic Range (WDR)	WDR 120dB
Zertifizierungen	IK10
Kamera	
Gegenlichtkompensation	Ja
Low Speed Shutter	Ja
Auflösungsstandard	5 MP
Aufnahmesensor	CMOS
Chipgröße	1/2,7"
Lichtempfindlichkeit	0,009 Lux bei F1,6
System	True Day&Night
Tag-/Nacht-Umschaltung	Schaltbarer IR-Filter (ICR)
Display / Darstellung	
Bildauflösung max.	2560x1920
Funktionen	
Audiounterstützung	Ja
Bewegungsmelder	Ja
Digitale Rauschunterdrückung (DNR)	Ja
Interner-Speicher	microSD-Karte, microSDHC-Karte, microSDXC-Karte
Schnittstellen / Eingänge / Ausgänge	
Alarmeingänge	1
Steuer-Schnittstellen	Ethernet, RS-485
Objektiv	
Bildwinkel horizontal	97°
Brennweite	2,8 mm
Objektiv Typ	Festbrennweite
Video	
Bildübertragungsrate max.	30 fps
Videokompression	H.264, H.264+, H.265, H.265+, M-JPEG
Produktkennzeichnungen	
EAN/GTIN	6941264032113
Hersteller-Nummer	311311043
Serie	Hikvision Panoramic,Hikvision PanoVu

Hikvision DS-2CD6D52G0-IHS(2.8mm)(O-STD)

Ihr Ansprechpartner

VIDEOR E. Hartig GmbH
Carl-Zeiss-Straße 8
63322 Rödermark
Deutschland

