



eneo MPP-62A0020M0B

Artikelnummer: 226625
 EAN: 4260229840351



1/2,8" HD Analog Dome, PTZ, Tag/Nacht, 20x,
 4,7-94mm, 1920x1080, WDR, IP66

Abb. ähnlich

Hauptmerkmale

Achtung Nachfolger Artikel Nr. 243176
 1/2,8" Sony STARVIS CMOS-Sensor
 20x Auto Focus Zoom, 4,7~94mm / 16x Digital
 Auflösung max. 1920x1080 (Full HD)
 Separate Ausgänge für HD Signale und Composite
 Signalformate: HD-TVI, AHD wählbar, Composite

Real time WDR (Wide Dynamic Range) 25/30fps
 Kompaktes Design für Innen- und Außenanwendung
 3D-DNR Noise Reduktion, Auto-Kalibrierung
 Geschützte Bereiche, Defog Funktion
 Alarm Ein- und Ausgänge, 12VDC/24VAC, IK10, IP66

Spezifikationen

Allgemeines	
Lüfter	Ja
Vandalismusgeschützt	Ja
Beleuchtung	Nein
Abmessungen (BxHxT) (erweitert)	150x154mm
Gewicht	1,6 kg
Texteinblendung	vorhanden
Farbe (Gehäuse)	weiß
Farbe (Kuppel)	klar
Gehäuseart	Außen, Innen

eneo MPP-62A0020M0B

Fortsetzung Spezifikationen

Gehäusematerial	Aluminium
Leistungsaufnahme	12 W
Montageart	Deckenmontage, Wandmontage
Schutzart	IP66
Stromversorgung	12VDC, 24VAC
Temperaturbereich (Betrieb)	-20°C ~ +50°C
Wide Dynamic Range (WDR)	WDR 120dB
Zertifizierungen	IK10
Kamera	
Gegenlichtkompensation	Ja
Low Speed Shutter	Ja
Aufnahmesensor	CMOS
Chipgröße	1/2,8"
Flickerless Funktion	Ja
Kameraform	PTZ
Signal-/Rauschabstand	50 dB
Tag-/Nachtmodus	automatisch, Tag, Nacht
Weißabgleich	automatisch, manuell, Glühbirne, Fluorescent Beleuchtung, Außen
Lichtempfindlichkeit	0,35 Lux bei F1,6, 50 IRE
System	True Day&Night
Tag-/Nacht-Umschaltung	Schaltbarer IR-Filter (ICR)
Display / Darstellung	
Bildauflösung max.	1280x720, 720x576, 1920x1080
DORI	
Beobachten (62px/m)	28 - 550 m
Erkennen (125px/m)	13 - 270 m
Identifizieren (250px/m)	7 - 130 m
Wahrnehmen (25px/m)	70 - 1370 m
Funktionen	
Bewegungsmelder	Ja
Digitale Rauschunterdrückung (DNR)	Ja
Drehbereich	360 °
Home Position	Wählbar, Tour, Preset, Pattern
Menüsprachen	deutsch, englisch, französisch, italienisch, polnisch, portugiesisch, spanisch
Touren	8 wählbare Touren
Geschwindigkeit (manuelle Steuerung)	380 °/sec
Geschwindigkeit (Zielanfahrt)	380 °
Schnittstellen / Eingänge / Ausgänge	
Alarめingänge	4
Anzahl Alarmausgänge	2

eneo MPP-62A0020M0B

Fortsetzung Spezifikationen

Externe Anschlüsse	Alarm-Ein/Ausgang, Spannungseingang, RS-485, Composite (FBAS), HD-TVI / AHD BNC, Anschlusskabel ca. 25cm
Schnittstellen Protokolle	Fastrax, Pelco D, Pelco P, UTC (HD-Signal Format)
Steuer-Schnittstellen	Coaxitron (HD Protokoll), RS-485
Videoausgänge	AHD, Composite (FBAS)
Lieferumfang	_headline, Betriebsanleitung, Steckersatz, Befestigungsbeipack
Objektiv	
Bildwinkel horizontal	55,5 - 3°
Bildwinkel vertikal	32,4 - 1,7°
Brennweite	4,7 - 94 mm
Blendenbereich (F)	F1.6~F3,0
Objektiv Typ	Auto Fokus Zoom
Zoomfaktor (digital)	16
Zoomfaktor (optisch)	20
Video	
Signalformat	AHD @ 2MP, Composite (FBAS), HD-TVI @ 2MP
Produktkennzeichnungen	
EAN/GTIN	4260229840351
Hersteller-Nummer	226625
Serie	eneo COAXIZE

Ihr Ansprechpartner

VIDEOR E. Hartig GmbH
 Carl-Zeiss-Straße 8
 63322 Rödermark
 Deutschland

